

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera tubowa 5MPx

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 1 von 3



Obraz o wysokiej rozdzielczości 5MPx, przy silnym podświetleniu, bardzo słabym oświetleniu i w nocy, w pomieszczeniach i na zewnątrz, z kątem widzenia 98°

Obsługuje wiele formatów wideo i można ją łatwo podłączyć do nagrywarki za pomocą standardowego analogowego kabla wideo typu kombi (obraz i zasilanie).

Niezawodna transmisja danych w wysokiej rozdzielczości

Analogowa kamera HD oferuje to, co najlepsze z obu światów: Przesyła dane bezpiecznie i bez zakłóceń za pomocą analogowego zespolonego kabla wideo. Zapewnia szczegółowy obraz w rozdzielczości 5MPx przy 20 klatkach na sekundę, a także technologię IP. A wszystko to w bardzo atrakcyjnym stosunku ceny do jakości.

Odporny na warunki atmosferyczne biznesowy monitoring przez całą dobę

Dzięki solidnej obudowie o klasie szczelności IP67 kamera idealnie nadaje się do pracy na zewnątrz pod wpływem warunków atmosferycznych. Szczegóły obrazu są wyraźnie rozpoznawalne nawet przy podświetleniu i silnych kontrastach, dzięki funkcji WDR o natężeniu 130 dB. Dzięki funkcji Ultra Low-Light i redukcji szumów (DNR) kamera zapewnia ostry obraz nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Zintegrowane diody IR LED o zasięgu do 30 metrów (w zależności od dokładnej lokalizacji) i automatyczne przełączanie dzień/noc zapewniają niezawodny nadzór w dzień i w nocy.

Łatwe uruchamianie

Dzięki dołączonemu kablowi combi i instalacji plug-and-play kamerę można szybko zamontować na suficie lub ścianie i uruchomić. Oczywiście można również wykorzystać istniejące okablowanie BNC.

Technologie

- Kamera 5 MPx do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Rozdzielczość 2560 x 1940 pikseli (format 4:3) przy 20 klatkach na sekundę i kącie widzenia 98° dla większej szczegółowości obrazu
- WDR (130 dB) dla większej szczegółowości nawet przy podświetleniu i silnych kontrastach
- Obsługuje formaty analogowe TVI, AHD, CVI i CVBS

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera tubowa 5MPx

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 2 von 3

- Zintegrowane diody IR LED dla najlepszej widoczności w nocy/ciemności, do 30 metrów
- Redukcja szumów (DNR) zapewniająca bardzo wysoką jakość obrazu także w słabym świetle
- Automatyczne przełączanie dzień/noc
- Możliwość montażu sufitowego i ściennego
- W zestawie 1 x 30 m kabla wideo kombi (sygnał wideo + zasilanie)
- Instalacja Plug & Play i podłączenie przez gniazdo BNC, również do istniejących kabli analogowych

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera tubowa 5MPx

Automatyczne sterowanie przystoną	Nie
Balans bieli	ATW / Manual
Czas otwarcia migawki	1/25s - 1/50,000s
Czujnik obrazowy	CMOS
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	850
Filtr obrotowy IR	Tak
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Wideo
Głębokość	158.6 mm
Język OSD	EN
Kolor fasety	Biały
Konstrukcja urządzenia	Tuba
Kąt widzenia w pionie	55
Kąt widzenia w poziomie	98
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps, CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, CVSB: PAL / NTSC
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	0.915 kg
Masa brutto	1.32 kg
Materiał obudowy	Metal
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. wilgotność	10
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.003 lx
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2,8 mm
Pobór mocy	5.8 W

Analogowy monitoring wideo HD ABUS

Minikamera tubowa 5MPx

Art.-Nr. HDCC45561

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera tubowa 5MPx

Program artykułów	Wydajność
Przełączanie dzień/noc	Auto / Manual
Przysłona	F1.2
Redukcja szumów	3D DNR
Sieć bezprzewodowa	Nie
Stopień ochrony IP	67
Strefy prywatne	4
Szerokość	70 mm
Ulepszanie obrazu	BLC / HLC / WDR
Ustawienia obrazu	Jasność / ostrość / dublowanie / Smart IR
Wyjście wideo	1x BNC
Wymiary	(Ø x L) 70 x 158,6 mm
Wysokość	70 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Nie
Zakres dynamiki (WDR)	130 dB
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg podczerwieni (do)	30 m
Zdarzenie podstawowe	Detekcja ruchu
Zgodność z	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie