

93RK/110 Oval cylinder bez wkładki

Seite 1 von 2



WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Chcesz zabezpieczyć automat lub kratę rolowaną, ale miejsce jest trudno dostępne?

A może chcesz zabezpieczyć wysokiej wartości i drogie przedmioty? Nadaje się do tego nasza kłódka 93RK Monobloc. Pałak i korpus kłódki wykonane są z hartowanej stali specjalnej z powłoką Nano-Protect™. Dzięki temu kłódka ta jest wyjątkowo zabezpieczona.

Technologie

- Pałak i korpus wykonano z hartowanej stali specjalnej z powłoką NANO PROTECT™ dla dodatkowej ochrony przed korozją
- Zabezpieczenie przed rozwierceniem i wrywaniem
- Możliwość wymiany wkładki i dopasowania do istniejących zamków
- O: Można zastosować dostępne w handlu wkładki owalne
- EPZ: Pasują dostępne w handlu półwkładki o profilu Euro
- fig. 8: Pasują wszystkie wkładki bębenkowe z serii ABUS 83
- SSF Kl. 5/ CEN Kl. 6
- Zamknięcie wymuszone: Blokowanie tylko za pomocą klucza (klucza nie można wyjąć w stanie otwartym)

Użycie i zastosowanie

- Ochrona dużych wartości i przedmiotów lub w przypadku wysokiego ryzyka kradzieży
- Dla najwyższych wymagań pod względem bezpieczeństwa
- Do zabezpieczania np. magazynów, bram fabrycznych, kontenerów i samochodów ciężarowych

93RK/110 Oval cylinder bez wkładki

Seite 2 von 2

Dane techniczne - 93RK/110 Oval cylinder bez wkładki

Całkowita wysokość F	70 mm
Głębokość e	29 mm
Klucze równe	Nie
Kolor	srebrny
Odstęp w pionie c	21,5 mm
Odstęp w poziomie b	34,5 mm
Poziom bezpieczeństwo bezpieczeństwo w domu	10
Szerokość a	110 mm
Typ wkładki	bez wkładki
Typ zamknięcia	klucz
Waga	1202 g
kartą bezpieczeństwa	Nein
Średnica pałaka d	15 mm
EAN	4003318889943

Technische tekening

