

IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 1 von 2



Dane techniczne - IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2.8 mm)

Diody IR LED	Tak
Długość	109 mm
Funkcja ICR dzień/noc	Tak
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Kamera
Kolor fasety	biały
Konstrukcja urządzenia	Minikamera kopułkowa
Liczba diod IR LED	2
Liczba strumieni	3
Liczba użytkowników	32
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa artykułu	0.44 kg
Masa brutto	0.65 kg
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-25 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.003 lx
Obiektyw	Fix
Pobór mocy	8.5 W
Pobór prądu	650 mA
Program artykułów	Professional
Przeznaczenie	Monitoring ogólny
Sieć bezprzewodowa	Tak

IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB44561A

Seite 2 von 2

Dane techniczne - IP Mini Dome WLAN 4 MPx (2.8 mm)

Stopień ochrony IK	8
Szerokość	109 mm
Wejście alarmowe (NO/NC)	1
Wysokość	58 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zasięg podczerwieni (do)	20 m
Zgodność z	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Comfion	Tak
Zgodność z Secoris	Tak
Zgodność z Secvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Tak
Zgodność z wAppLoxx Pro	Tak
Średnica	109 mm