



Technologie

- Specjalnie hartowany korpus kłódki i pałąk, optymalne zabezpieczenie przeciwkorozyjne dzięki powłoce Black Granite
- Hartowane zabezpieczenie przed rozwierceniem i wrywaniem
- Podwójna blokada kulowa, co najmniej 6 ton odporności na ciągnięcie
- Dostępne również z wysokim pałąkiem
- Zamknięcie wymuszone: Blokowanie tylko za pomocą klucza (klucza nie można wyjąć w stanie otwartym)
- w zależności od modelu wyjmowany pałąk
- SSF klasa 3 (tylko 37/55), CEN klasa 4
- Wersja z kartą bezpieczeństwa (SZP) chroni przed niepożądanymi kopiami kluczy

Użycie i zastosowanie

- Ochrona przedmiotów o dużej wartości lub przy bardzo wysokim ryzyku kradzieży
- Spełnia specjalne wymagania firm ubezpieczeniowych
- Do zabezpieczania np. magazynów, zakładów przemysłowych, bram fabrycznych, kontenerów i ciężarówek
- Idealna w połączeniu ze skoblem ABUS nr 135

Dane techniczne - GRANIT™ 37RK/60

Całkowita wysokość F	85 mm
Głębokość e	35 mm
Klucze równe	Nie
Kolor	czarny
Odstęp w pionie c	16 mm
Odstęp w poziomie b	18 mm
Poziom bezpieczeństwa	10
bezpieczeństwo w domu	

Dane techniczne - GRANIT™ 37RK/60

Szerokość a	65 mm
Typ wkładki	Plus wkładka bębnowa
Typ zamknięcia	klucz
Waga	580 g
kartą bezpieczeństwa	Nie
Średnica pałaka d	11 mm
EAN	4003318083341

Rysunek techniczny

