

Zestaw wzmacniacza sygnału ABUS do kamer

Art.-Nr. TVAC17530

Seite 1 von 2



Wzmocnienie sygnału i zwiększenie zasięgu

Kompletny zestaw z mocną anteną, solidnym uchwytem ściennym i kablem o długości 2 m.

Sygnał z kamery nie dociera równomiernie, a obraz nie jest wyświetlany płynnie? Przyczyny słabego sygnału z kamery w miejscu instalacji mogą być następujące: Ściany, meble lub schody blokują sygnał, kamera znajduje się zbyt daleko od najbliższego urządzenia odbiorczego lub metalowe elementy zatrzymują sygnał.

Zestaw wzmacniacza sygnału ABUS zawiera jeszcze mocniejszą antenę, która zastępuje antenę dostarczaną wraz z kamerą. Antena zasilająca zestawu służy do wzmocnienia sygnału i zwiększenia zasięgu modeli kamer: obrotowo-uchylnej kamery zewnętrznej ABUS WLAN i kamery zewnętrznej ABUS WLAN, a także kamery bezprzewodowej ABUS EasyLook.

Aby uzyskać najlepszy możliwy odbiór, wystarczy odkręcić antenę w kamerze, odłączyć kabel zestawu i zamontować nową antenę zestawu w odpowiednim miejscu. 2-metrowy kabel można łatwo przeprowadzić na przykład przez ściany lub za rogami. Antena jest szybko i bezpiecznie mocowana za pomocą uchwyty oraz odpowiednich kołków i wkrętów. Wszystkie elementy zestawu wzmacniacza sygnału są odporne na warunki atmosferyczne, dzięki czemu można ich używać zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Uwaga: w przypadku kamer z dostępem zdalnym przez aplikację: Oprócz siły sygnału na miejscu podczas dostępu zdalnego istotne jest, aby dostępna była stabilna sieć telefonii komórkowej lub WLAN.

Technologie

- Kompletny zestaw z anteną 5 dB, uchwytem ściennym z materiałem montażowym i kablem o długości 2 m
- Do wzmocniania sygnału i zwiększania zasięgu modeli kamer: obrotowo-uchylnej kamery zewnętrznej ABUS WLAN i kamery zewnętrznej ABUS WLAN, a także kamery bezprzewodowej ABUS EasyLook
- Gotowy do użycia w kilku krokach (odkręć istniejącą antenę kamery, przykręć nowy kabel antenowy do kamery, zamontować antenę zestawu wraz z uchwytem)
- Odporny na warunki atmosferyczne, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz (stopień ochrony IP66)

Zestaw wzmacniacza sygnału ABUS do kamer

Art.-Nr. TVAC17530

Seite 2 von 2

Dane techniczne - Zestaw wzmacniacza sygnału ABUS do kamer

Długość kabla	2 m
Grupa WEEE	009
Grupa produktów	Akcesoria
Impedancja	50 Ω
Kąt otwarcia poz.	360
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	-40 %
Masa artykułu	0.183 kg
Przeznaczenie	Do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
Rodzaj przewodu	Przewód antenowy
Szerokość	13 mm
Wymiary	($\emptyset$ xW) 13x195 (antena) mm
Wysokość	195 mm
Zysk	5 dB
Złącza	Gniazdo RP-SMA (antena), wtyk RP-SMA (przewód), wtyk RP-SMA (przewód)
Średnica przewodu	6 mm