



Łatwiej się nie da

Szukasz kamery bezpieczeństwa, która działa bez Internetu, sieci WLAN, komputera i telefonu komórkowego? Gotowa do pracy w ciągu kilku sekund i łatwa w użyciu? Zatem zestaw ABUS EasyLook BasicSet jest właśnie dla Ciebie.

Składa się z kamery monitorującej oraz kompaktowego 7-calowego monitora. Zapewnia niezawodny monitoring w dzień i w nocy i działa bez Internetu/WLAN, bez aplikacji i bez oddzielnych urządzeń, takich jak smartfon. Praktyczne rozwiązanie dla młodszych i starszych, ponieważ oba elementy zestawu wymagają jedynie zasilania elektrycznego; dane wideo i ustawienia są bezpiecznie szyfrowane i szybko przesyłane drogą radiową. Zestaw można rozbudować o 4 kamery.

Czy na zewnątrz grasuje niechciany intruz, czy może po prostu przed drzwiami stoi kurier? Inteligentna funkcja wykrywania ruchu w kamerze niezawodnie wykrywa ludzi i zwierzęta. Monitor wysyła sygnał i bezpośrednio pokazuje, co się dzieje. Wystarczy dotknąć ekranu i może porozmawiać za pośrednictwem kamery, dzięki czemu w razie wątpliwości drzwi wejściowe pozostaną zamknięte. Zresztą: Kamera ignoruje nieistotne ruchy np. liści na wietrze lub promieniowanie ciepłe grzejników.

W razie potrzeby można używać monitora przez krótki czas bezprzewodowo i umieścić go tam, gdzie akurat jest potrzebny. Również niezwykle praktyczne: Zestaw jest gotowy do pracy w ciągu kilku sekund - wystarczy włączyć kamerę i monitor - i już można oglądać pierwszy obraz na żywo. Równie łatwo można wprowadzać ustawienia osobiste poprzez monitor.

Technologie

- Bezprzewodowy zestaw kamery monitorującej i przenośnego monitora z ekranem dotykowym; duży zasięg, niezawodne wykrywanie ruchu, tryb alarmowy i nagrywania, funkcja interkomu, noktowizja, maskowanie stref prywatności i wiele innych
- Bardzo łatwa obsługa bez dodatkowych urządzeń, bez Internetu/WLAN (zasilanie kamery prądem, włączenie

monitora, po kilku sekundach można zobaczyć pierwszy obraz na żywo; łatwe do zrozumienia menu użytkownika do ustawień osobistych)

- Wewnątrz i na zewnątrz kamera bezpieczeństwa niezawodnie wykrywa ludzi/zwierzęta dzięki inteligentnej funkcji wykrywania ruchu (zintegrowany czujnik ruchu/pasywny czujnik podczerwieni PIR, wykrywa ciepło; oprogramowanie równolegle analizuje ruch)
- Natychmiastowe i automatyczne przełączanie monitora w tryb alarmowy i tryb nagrywania (dźwięk syreny na monitorze można włączać/wyłączać w zależności od potrzeb; do zapisywania można zastosować zwykłą kartę microSD o pojemności do 128 GB)
- Elastyczny monitor z 7-calowym wysokiej jakości kolorowym wyświetlaczem pojemnościowym; do wyświetlania obrazów na żywo i nagrań (w razie potrzeby ok. 2 godzin w trybie baterijnym) oraz do interkomu (dwukierunkowy dźwięk przez głośnik i mikrofon)
- Ustawienia osobiste za pomocą ekranu dotykowego; wyłączanie dźwięku w przypadku nagrań (zgodne z RODO), obszary obrazu z/bez wykrywania, harmonogramy, strefy prywatności
- Wyraźne widzenie nocne w czerni i bieli (Infrarot-LED) do 15 m, rozdzielczość kamery 3 megapiksele, zoom, kąt widzenia 82 stopnie, klasa szczelności IP66 (odporność na warunki atmosferyczne; ochrona przed silnym strumieniem wody, pyłoszczelność)
- Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie do łącznie 4 kamer (dodatkowa kamera dla zestawu ABUS EasyLook BasicSet)
- Brak dodatkowych kosztów (brak abonamentu, brak chmury)

Dane techniczne - ABUS EasyLook BasicSet

Grupa WEEE	09
Location	Interior, Outdoor use
Maks. liczba wejść wideo	4
Masa artykułu	1.05 kg
Możliwość sterowania za pomocą aplikacji	Nie
Obszary zastosowania	Użycie na zewnątrz
Program artykułów	Comfort
Przekątna ekranu	7 in
Radio functions	People recognition, Zoom, Intercom (2-way audio), Night vision
System wideo	*Unbenannt (Kennung: StructureValue_1639062609219372)
Zasilanie elektryczne	Zasilacz sieciowy

Dane techniczne - ABUS EasyLook Monitor

Alarmowanie	Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Bateria - czas pracy	Do 2 h
Bateria - ilość	2
Bateria - praca na baterii	Tak
Bateria - stała	Tak

Dane techniczne - ABUS EasyLook Monitor

Czułość	-88 dBm
Głośnik	Tak
Język OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Kanały transmisyjne	13
Kolor fasety	Czarny
Kompresja wideo	H.264+
Liczba kanałów	4
Maks. temperatura pracy	40 °C
Materiał obudowy	Plast
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	0 °C
Moc nadawcza	20 dBm
Modulacja	DSSS , OFDM
Nośnik pamięci	MicroSD klasy 10 (maks. 128 GB)
Pobór mocy	8.4 W
Program artykułów	Comfort
Przekątna ekranu	7 in
Rozdzielczość	1024 x 600p
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	3MP @15 fps
Szerokość kanału	20/40 MHz
Szyfrowanie	WPA2
Tryby rozdzielczości	3 MP (2304 x 1296)
Tryby zapisu	Harmonogram, Wykrywanie ruchu, Alarm
Typ akumulatora	Akumulator 5200 mAH
Typ monitora	7" pojemnościowy ekran dotykowy
Typ wtyczki	Wtyk-DC: 5,5 x 2,1 mm
Widoki	1 / 4 (Quad)
Wymiary	(S x D x W) 199 x 32 x 123 mm
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,478 GHz
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącza	Zasilanie: Wtyczka DC / USB 2.0
EAN	4043158205305

Dane techniczne - ABUS EasyLook Kamera

Balans bieli	Auto
Bitrate wideo	2Mbps
Czujnik obrazowy	1/3" CMOS
Czułość	-88 dBm
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	940
Filtr obrotowy IR	Tak
Głośnik	Tak
Kolor fasety	Czarny
Kompresja wideo	H.264+
Kąt widzenia PIR	85
Kąt widzenia w pionie	42
Kąt widzenia w poziomie	82
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	2311 x 1296 @15fps
Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Materiał obudowy	Plast
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. wilgotność	30
Minimalne oświetlenie (IR)	0.1 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	1 lx
Moc nadawcza	20 dBm
Ogniskowa	4 mm
Pobór mocy	3.6 W
Program artykułów	Comfort
Przełączanie dzień/noc	Auto
Stopień ochrony IP	66
Strefy prywatne	4
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	WPA2
Tryby rozdzielczości	2311 x 1296 (3MP)
Typ wtyczki	Wtyk-DC: 5,5 x 2,1 mm
Wymiary	(S x D x W) 61 x 161 x 77 mm
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,478 GHz
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg PIR	8 m

Dane techniczne - ABUS EasyLook Kamera

Zasięg podczerwieni (do)	15 m
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zdarzenie podstawowe	PIR & Software + Maska ruchowa
Zgodność z	PPDF17000
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
EAN	4043158222340