

ABUS EasyLook Monitor



Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 1 von 2

Dane techniczne - ABUS EasyLook Monitor

Alarmowanie	Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Bateria - czas pracy	Do 2 h
Bateria - ilość	2
Bateria - praca na baterii	Tak
Bateria - stała	Tak
Czułość	-88 dBm
Głośnik	Tak
Język OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Kanały transmisyjne	13
Kolor fasyty	Czarny
Kompresja wideo	H.264+
Liczba kanałów	4
Maks. temperatura pracy	40 °C
Materiał obudowy	Plast
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	0 °C
Moc nadawcza	20 dBm
Modulacja	DSSS , OFDM
Nośnik pamięci	MicroSD klasy 10 (maks. 128 GB)
Pobór mocy	8.4 W
Program artykułów	Comfort
Przekątna ekranu	7 in
Rozdzielczość	1024 x 600p
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	3MP @15 fps
Szerokość kanału	20/40 MHz
Szyfrowanie	WPA2
Tryby rozdzielczości	3 MP (2304 x 1296)
Tryby zapisu	Harmonogram, Wykrywanie ruchu, Alarm
Typ akumulatora	Akumulator 5200 mAH
Typ monitora	7" pojemnościowy ekran dotykowy
Typ wtyczki	Wtyk-DC: 5,5 x 2,1 mm
Widoki	1 / 4 (Quad)
Wymiary	(S x D x W) 199 x 32 x 123 mm
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,478 GHz
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m

ABUS EasyLook Monitor



Art.-Nr. PPDF17000M

Seite 2 von 2

Dane techniczne - ABUS EasyLook Monitor

Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącza	Zasilanie: Wtyczka DC / USB 2.0