

Dane techniczne - ABUS EasyLook Kamera

Balans bieli	Auto
Bitrate wideo	2Mbps
Czujnik obrazowy	1/3" CMOS
Czułość	-88 dBm
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	940
Filtr obrotowy IR	Tak
Głośnik	Tak
Kolor fasety	Czarny
Kompresja wideo	H.264+
Kąt widzenia PIR	85
Kąt widzenia w pionie	42
Kąt widzenia w poziomie	82
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	2311 x 1296 @15fps
Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Materiał obudowy	Plast
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. wilgotność	30
Minimalne oświetlenie (IR)	0.1 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	1 lx
Moc nadawcza	20 dBm
Ogniskowa	4 mm
Pobór mocy	3.6 W
Program artykułów	Comfort
Przełączanie dzień/noc	Auto
Stopień ochrony IP	66
Strefy prywatne	4
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	WPA2
Tryby rozdzielczości	2311 x 1296 (3MP)
Typ wtyczki	Wtyk-DC: 5,5 x 2,1 mm
Wymiary	(S x D x W) 61 x 161 x 77 mm
Zakres częstotliwości	2,403 - 2,478 GHz
Zasilanie napięciowe DC	12 V

Dane techniczne - ABUS EasyLook Kamera

Zasięg PIR	8 m
Zasięg podczerwieni (do)	15 m
Zasięg radia	(w zależności od instalacji) 20 - 50 m
Zdarzenie podstawowe	PIR & Software + Maska ruchowa
Zgodność z	PPDF17000
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie