

# Minikamera kopułkowa 2MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 1 von 4



Miniaturowa kamera kopułkowa z rozbudowanymi funkcjami

Połączenie oszczędzające czas, dyskretne i niezawodne monitorowanie, sprytne przechowywanie

Oszczędna technologia PoE

Do pomieszczeń firmowych, przedsiębiorstw, biur lub domów: Minikamera kopułkowa IP PoE o rozdzielczości 2 MPx jest idealna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Konstrukcja jest idealna do prowadzenia dyskretnego nadzoru z sufitu. Zasilanie może być dostarczane za pomocą kabla sieciowego, np. z routera lub rejestratora (Power over Ethernet, PoE) - jest to szczególnie przydatne w trudno dostępnych miejscach instalacji, co często pozwala obniżyć koszty instalacji.

Sprawne uruchomienie i nadzór wideo

Nagrania można zapisywać w rejestratorze, na serwerze NAS lub na karcie microSD. Detekcja ruchu kamery nadzorującej oraz silna kompresja danych zapewniają efektywne wykorzystanie pamięci. Nawet uruchomienie jest niezwykle proste: Interfejs użytkownika kamery jest szybko wywoływany za pośrednictwem komputera PC/przeglądarki lub rejestratora/monitora, a także programu ABUS IP Installer, dzięki czemu pierwszy obraz na żywo można zobaczyć w ciągu kilku minut. Można również szybko wprowadzić indywidualne ustawienia (np. harmonogramy, strefy prywatne itp.).

# Minikamera kopułkowa 2MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 2 von 4

Wydajna funkcja WDR i diody IR LED zapewniają ostry obraz przez cały czas

Kamera IP radzi sobie również z silnie zmieniającymi się warunkami oświetleniowymi, np. przy dużym oświetleniu tylnym w obszarach wejściowych lub ogólnie na zewnątrz. Posiada również diody LED na podczerwień zapewniające dobrą widoczność w ciemności/nocą.

Dostęp do aplikacji mobilnej

Za pośrednictwem aplikacji ABUS Link Station użytkownicy otrzymują powiadomienia push w przypadku alarmu wywołanego ruchem. Wersja Pro aplikacji oferuje nieograniczony dostęp mobilny. Bezpłatnie w wersji Lite: do 60 minut/miesiąc strumieniowania danych (podgląd na żywo/odtwarzanie).

## Technologie

- Kamera monitorująca PoE do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, idealna do umieszczenia na suficie; mała, wydajna i wszechstronna kamera monitorująca z profesjonalnymi funkcjami; zapisuje dane na karcie microSD, rejestratorze/NVR lub serwerze NAS
- Niezwykle niezawodne przesyłanie danych wideo do routera/switcha/rejestratora dzięki technologii Power over Ethernet (PoE) przy użyciu jednego kabla i jednocześnie zasilanie kamery; zasilanie opcjonalnie przez zasilacz 12 V DC
- Łatwe uruchomienie w zaledwie kilka minut za pomocą komputera/ przeglądarki lub rejestratora/monitora i bezpłatnego programu ABUS IP Installer (wyszukuje adres IP kamery w sieci domowej lub firmowej)
- Konfiguracja za pomocą interfejsu użytkownika (detekcja ruchu, harmonogramy, strefy prywatne itp.)
- Funkcja True WDR (120 dB) do pracy pod światło, diody IR LED do widzenia nocnego do 30 m (zależnie od lokalizacji), odporność na czynniki atmosferyczne (klasa ochrony IP67), rozdzielczość Full HD (2 megapiksele, 1080p) i kąt widzenia 111°
- Kompaktowe wymiary (minikopułka o średnicy 11 cm) idealne do dyskretnego, całodobowego nadzoru wideo w firmie lub w domu; dzięki detekcji ruchu wymaga mniej miejsca do przechowywania i umożliwia szybkie odnalezienie żądanej sceny
- Zapis na karcie microSD (wyposażenie dodatkowe), sieciowym rejestratorze wideo (NVR) lub sieciowej pamięci masowej (NAS); kompresja wideo H.265 Plus umożliwiające dłuższe nagrywanie przy wysoce efektywnym wykorzystaniu przestrzeni dyskowej
- Mobilny dostęp do strumienia na żywo i pamięci przez smartfon/tablet dzięki aplikacji ABUS Link Station, wiadomości push w przypadku alarmu o ruchu (bez konieczności wprowadzania ustawień na routerze); informacje/obrazy opcjonalnie przez e-mail/FTP

# Minikamera kopułkowa 2MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 3 von 4

## Dane techniczne - Minikamera kopułkowa 2MPx IP PoE

|                                                              |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alarmowanie                                                  | e-mail, NAS, FTP                                                       |
| Balans bieli                                                 | AWB, ręczny                                                            |
| Czujnik obrazowy                                             | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                           |
| Diody IR LED                                                 | Tak                                                                    |
| Długość                                                      | 111 mm                                                                 |
| Funkcja ICR dzień/noc                                        | Tak                                                                    |
| Grupa WEEE                                                   | 09                                                                     |
| Grupa produktów                                              | Kamera                                                                 |
| Język OSD                                                    | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                 |
| Kolor fasety                                                 | biały                                                                  |
| Kompresja wideo                                              | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| Konstrukcja urządzenia                                       | Dome                                                                   |
| Kąt widzenia w pionie                                        | 59                                                                     |
| Kąt widzenia w poziomie                                      | 111                                                                    |
| Liczba diod IR LED                                           | 3                                                                      |
| Liczba strumieni                                             | 2                                                                      |
| Liczba użytkowników                                          | 32                                                                     |
| Maks. rozdzielczość @<br>częstotliwość odświeżania<br>obrazu | 1920 x 1080 @ 25 fps                                                   |
| Maks. temperatura pracy                                      | 60 °C                                                                  |
| Maks. wilgotność powietrza                                   | 95 %                                                                   |
| Masa artykułu                                                | 0.5 kg                                                                 |
| Masa brutto                                                  | 0.65 kg                                                                |
| Materiał obudowy                                             | plastik / metal                                                        |
| Min. temperatura pracy                                       | -25 °C                                                                 |
| Minimalne oświetlenie (IR)                                   | 0 lx                                                                   |
| Minimalne oświetlenie (kolor)                                | 0.005 lx                                                               |
| Nośnik pamięci                                               | Opcjonalna karta microSD (maks. 256 GB)                                |
| Obsługiwane przeglądarki                                     | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge                          |
| Ogniskowa                                                    | 2,8 mm                                                                 |
| Pobór mocy                                                   | 6.5 W                                                                  |
| Pobór prądu                                                  | 420 mA                                                                 |
| Program artykułów                                            | Wydażność                                                              |
| Przełączanie dzień/noc                                       | ICR/Color/B/W                                                          |
| Redukcja szumów                                              | 3D DNR                                                                 |
| Rozdzielczość                                                | 2MPx                                                                   |
| Sieć bezprzewodowa                                           | Nie                                                                    |
| Standard PoE                                                 | 802.3af                                                                |

# Minikamera kopułkowa 2MPx IP PoE

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 4 von 4

## Dane techniczne - Minikamera kopułkowa 2MPx IP PoE

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IK           | 10                                                           |
| Stopień ochrony IP           | 67                                                           |
| Strefy prywatne              | 4                                                            |
| Szerokość                    | 111 mm                                                       |
| Szyfrowanie                  | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3                                       |
| Tryby rozdzielczości         | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps |
| Ulepszanie obrazu            | 3D DNR                                                       |
| Wymiary                      | 111x111x85 mm                                                |
| Wysokość                     | 85 mm                                                        |
| Z czujnikiem ruchu wideo     | Tak                                                          |
| Zasilanie napięciowe DC      | 12 (+/-25 %) V                                               |
| Zasięg podczerwieni (do)     | 30 m                                                         |
| Zgodność z ABUS Link Station | Tak                                                          |
| Zgodność z Secvest           | Nie                                                          |
| Zgodność z wAppLoxx          | Nie                                                          |
| Zgodność z wAppLoxx Pro      | Nie                                                          |
| Średnica                     | 111 mm                                                       |