

Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 1 von 3



Dane techniczne - Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / E-Mail
Analiza treści wideo (VCA)	Wykrywanie ludzi / zwierząt / pojazdów
Automatyczne sterowanie przysłoną	Tak
Balans bieli	AWB
Bitrate wideo	0,256 - 1,5 Mbit/s
Czujnik obrazowy	1/2.8" CMOS
Czułość	-90 dBm
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	940
Filtr obrotowy IR	Tak
Grupa WEEE	09
Głośnik	Tak
Głębokość	210 mm
Jednoczesny dostęp sieciowy	3
Kolor fasety	czarny
Kompatybilność	System radiowy Smartvest
Kompresja audio	AAC
Kompresja wideo	H.264
Kąt widzenia w pionie	43
Kąt widzenia w poziomie	82
Liczba użytkowników	3
Liczba wstępnych ustawień	3
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	Full HD (1080p) @ 15fps

Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 2 von 3

Dane techniczne - Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

Maks. temperatura pracy	50 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	0.65 kg
Materiał obudowy	plastik
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. wilgotność	20
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	1 lx
Moc nadawcza	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Możliwość sterowania za pomocą aplikacji	Tak
Nośnik pamięci	Micro-SD (do 128GB)
Ogniskowa	4,1 mm
Oprogramowanie	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Pamięć przed- i poalarmowa	do 3 sek.
Pobór mocy	4 W
Pojemność pamięci	128
Program artykułów	Comfort
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Przepływność audio	16 Kbit/s
Przełączanie dzień/noc	Auto
Przysłona	F2.0
Radio functions	Night vision, 2-way audio, Animal recognition, Zoom, People recognition, Pan-tilt
Sieć bezprzewodowa	Tak
Stopień ochrony IP	66
Strefy prywatne	Siatka 40x24
Szerokość	160 mm
Szerokość kanału	20 MHz
Szyfrowanie	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Tryby rozdzielczości	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Tryby zapisu	Wykrywanie ruchu / Ręczny
Typ wtyczki	Wtyk-DC: 3,5 x 1,35mm
Wejście audio	Mikrofon
Wyjście audio	Głośnik
Wymiary	210 x 120 x 160 mm
Wysokość	120 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zakres częstotliwości	2,400 –2,485 / 5,0 GHz

Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 3 von 3

Dane techniczne - Zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna WLAN ABUS

Zakres obrotu/przechyłu	270° w poziomie / 90° w pionie
Zasilanie elektryczne	Zasilacz sieciowy
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg podczerwieni (do)	20 m
Zasięg radia	w zależności od lokalnych warunków: 10-30 m
Zdarzenie podstawowe	Sprzętowe wykrywanie obiektów + maska ruchu
Zgodność z	Smartvest Funk-System
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze sieciowe	Złącze RJ-45 (10/100 Mbps)
Złącze sieciowe WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac