

Kompletny zestaw z sieciowym rejestratorem wideo i 2 kamerami tubowymi PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 1 von 5



Wydajne monitorowanie, oszczędność czasu i pieniędzy
Dla biznesu, sklepu lub domu: Wszystko w jednym zestawie.

Ten uniwersalny zestaw pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Nie musisz już kupować wszystkiego osobno, ponieważ zestaw zawiera dwie kamery do monitoringu, sieciowy rejestrator wideo (NVR) i wszystkie akcesoria potrzebne do stworzenia kompaktowego i profesjonalnego systemu monitoringu. Dysk twardy, kabel sieciowy i mysz komputerowa są praktycznie dołączone w prezencie. Jest to nawet tańsze, ponieważ nie trzeba organizować oddzielnego zasilania dla kamer - wystarczy jeden kabel na kamerę do NVR - a dane i zasilanie (Power over Ethernet, PoE) już płyną.

Nagrywarkę można umieścić w szafie serwerowej lub po prostu obok monitora, z którego jest obsługiwana. Teraz wystarczy wywołać interfejs użytkownika (możliwe również za pośrednictwem komputera/przeglądarki) i po krótkim czasie można zobaczyć pierwszy obraz na żywo z kamer.

Dla dostępu na miejscu oraz zdalnie przez Internet: Dostosowane ustawienia można wprowadzić w dowolnym momencie. Sprytnie tryby pomagają szybko i sprawnie wyszukiwać nagrania i sceny. Silna kompresja danych zapewnia efektywne wykorzystanie pamięci. W zależności od konfiguracji, nagrywanie może być prowadzone przez tygodnie lub miesiące - na przykład poprzez ręczne wyzwalanie lub detekcję ruchu. Zasięg widzenia w nocy wynosi do 30 metrów.

Użytkownicy otrzymują powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji Link Station firmy ABUS, na przykład w przypadku alarmu ruchu. Wersja Pro aplikacji oferuje nieograniczony dostęp mobilny. Bezpłatnie w wersji Lite: do 60 minut/miesiąc strumienia danych (podgląd na żywo/odtwarzanie).

Technologie

- Łatwy mobilny dostęp do transmisji na żywo i nagrań za pomocą smartfona/tabletu dzięki aplikacji Link Station firmy ABUS
- Możliwość rozszerzenia do łącznie 4 kamery IP o rozdzielczości 4K

Kompletny zestaw z sieciowym rejestratorem wideo i 2 kamerami tubowymi PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 2 von 5

Dane techniczne - Kompletny zestaw z sieciowym rejestratorem wideo i 2 kamerami tubowymi PoE firmy ABUS

Bateria - ilość	1
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Zestawy wideo
Konstrukcja urządzenia	Tuba
Maks. liczba wejść wideo	4
Masa artykułu	3.33 kg
Program artykułów	Wydajność
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie

Dane techniczne - 4-kanałowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS

Alarmowanie	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Analiza treści wideo (VCA)	Z obsługą kamery: wykrywanie tripwire, wykrywanie włamań
Bateria - ilość	1
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	(40 / 80) Mbit/s
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Wideo
Głębokość	240 mm
Język OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Kanały wideo IP	4
Kompresja wideo	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Konstrukcja urządzenia	inne
Maks. liczba wejść wideo	4
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	8MPx @ 25/30fps
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	2.01 kg
Masa brutto	2.8 kg
Materiał obudowy	Metal, Plastikowy
Min. temperatura pracy	-10 °C
Moc	65 W
Moc PoE	50 W
Nośnik pamięci	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Obsługiwane przeglądarki	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Obudowa	1U Chassis
Odtwarzanie synchroniczne	4

Kompletny zestaw z sieciowym rejestratorem wideo i 2 kamerami tubowymi PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 3 von 5

Dane techniczne - 4-kanałowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS

Oprogramowanie	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Pobór mocy	65 W
Pobór mocy bez dysku twardego	10
Program artykułów	Wydajność
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Przłącza PoE	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Rozdzielczość wyjścia HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Standard PoE	802.3 at (PoE+)
Szerokość	315 mm
Tryby zapisu	Ręczny, Harmonogram, Wykrywanie ruchu, VCA
Wejście audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Wydajność dekodowania (lokalny podgląd na żywo i odtwarzanie)	4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx
Wyjście audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Wymiary	(S x D x W) 315 x 240 x 48 mm
Wysokość	48 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zasilanie napięciowe DC	48 V
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze USB	2x USB 2.0
Złącze sieciowe	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
EAN	4043158197457

Dane techniczne - Mini kamera tubowa 2MPx IP PoE

Alarmowanie	e-mail, NAS, FTP
Balans bieli	AWB, ręczny
Czujnik obrazowy	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Diody IR LED	Tak
Długość	170 mm

Kompletny zestaw z sieciowym rejestratorem wideo i 2 kamerami tubowymi PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 4 von 5

Dane techniczne - Mini kamera tubowa 2MPx IP PoE

Funkcja ICR dzień/noc	Tak
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Kamera
Głośnik	Tak
Głębokość	170 mm
Język OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Kolor fasety	biały
Kompresja wideo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Konstrukcja urządzenia	Tube
Kąt widzenia w pionie	59
Kąt widzenia w poziomie	111
Liczba diod IR LED	3
Liczba strumieni	2
Liczba użytkowników	32
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	1920 x 1080 @ 25 fps
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa artykułu	0.35 kg
Masa brutto	0.45 kg
Materiał obudowy	plastik / metal
Min. temperatura pracy	-25 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.005 lx
Nośnik pamięci	Opcjonalna karta microSD (maks. 256 GB)
Obsługiwane przeglądarki	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Ogniskowa	2,8 mm
Pobór mocy	5 W
Pobór prądu	420 mA
Program artykułów	Wydażność
Przełączanie dzień/noc	ICR/Color/B/W
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczość	2MPx
Sieć bezprzewodowa	Nie
Standard PoE	802.3af
Stopień ochrony IP	67
Strefy prywatne	4
Szerokość	70 mm

Kompletny zestaw z sieciowym rejestratorem wideo i 2 kamerami tubowymi PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 5 von 5

Dane techniczne - Mini kamera tubowa 2MPx IP PoE

Szyfrowanie	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Tryby rozdzielczości	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Ulepszanie obrazu	3D DNR
Wymiary	170x70x69 mm
Wysokość	69 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zasilanie napięciowe DC	12 (+/-25 %) V
Zasięg podczerwieni (do)	30 m
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Zgodność z wAppLoxx Pro	Nie
EAN	4043158200447