

Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 4 kopułkowymi kamerami analogowymi ABUS

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 1 von 5



Wszystko w jednym
Monitoring wideo wymagany w firmie, sklepie lub domu.

Ten uniwersalny zestaw pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Nie ma potrzeby kupowania wszystkiego osobno, ponieważ zestaw zawiera cztery kamery do monitoringu, hybrydowy rejestrator wideo i wszystkie akcesoria potrzebne do rozbudowy lub skonfigurowania profesjonalnego systemu monitoringu. Dysk twardy, okablowanie i mysz komputerowa są praktycznie dołączone za darmo. Jest to nawet tańsze, ponieważ nie trzeba organizować oddzielnego zasilania dla analogowych kamer HD - wystarczy jeden kabel połączeniowy do nagrywarki dla każdej kamery - a dane i zasilanie już płyną.

Zestaw może być obsługiwany niezależnie od sieci firmowej lub domowej, co zapewnia wysoki stopień niezawodności. Jeśli chcesz mieć zapewniony dostęp zdalny: Integracja z siecią wymaga tylko kilku kroków. Indywidualne ustawienia mogą być również wprowadzane zdalnie. Sprytne tryby pomagają szybko i sprawnie wyszukiwać nagrania i sceny. Silna kompresja danych zapewnia efektywne wykorzystanie pamięci. W zależności od konfiguracji, nagrywanie może być prowadzone przez tygodnie lub miesiące - na przykład poprzez ręczne wyzwalanie lub detekcję ruchu. Dzięki swojej konstrukcji minikamery tubowe idealnie nadają się do dyskretnego nadzoru ze ściany. Kamery szczególnie dobrze radzą sobie z oświetleniem tylnym (na zewnątrz w słońcu, zazwyczaj w obszarach wejściowych), a nawet przy bardzo słabym oświetleniu nadal można uzyskać ostry kolorowy obraz. Zasięg widzenia w nocy wynosi do 30 metrów.

Użytkownicy otrzymują powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji Link Station firmy ABUS, na przykład w przypadku alarmu ruchu. Wersja Pro aplikacji oferuje nieograniczony dostęp mobilny. Bezpłatnie w wersji Lite: do 60 minut/miesiąc strumienia danych (podgląd na żywo/odtwarzanie).

Technologie

- Nagrywarka działająca cicho (bez wentylatora); obsługa jednoczesnego wyświetlania kilku strumieni na żywo na jednym monitorze (View); szybkie znajdowanie poszukiwanych scen dzięki przejrzystemu widokowi odtwarzania
- Możliwość rozszerzenia o 4 kamery IP (do 8 MP) w dowolnym momencie; w razie potrzeby wszystkie 8 kanałów może być używanych z kamerami IP; idealny również do modernizacji/dodawania do starszych systemów (obsługuje TVI, AHD, CVI i CVBS)

Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 4 kopułkowymi kamerami analogowymi ABUS

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 2 von 5

Dane techniczne - Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 4 kopułkowymi kamerami analogowymi

Bateria - ilość	1
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Zestawy wideo
Maks. liczba wejść wideo	8
Masa artykułu	5.7 kg
Program artykułów	Wydajność
Przeznaczenie	Monitoring ogólny
Zgodność z ABUS Link Station	Tak

Dane techniczne - Analogowy 8-kanałowy hybrydowy rejestrator HD ABUS

Alarmowanie	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Bateria - ilość	1
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	72 Mbit/s
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Wideo
Głębokość	240 mm
Język OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Kanały wideo HD-TVI	4
Kanały wideo IP	8
Kanały wideo Razem	8
Kompresja wideo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
Konstrukcja urządzenia	inne
Maks. liczba wejść wideo	8
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fpsCVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fpsCVBS: Support
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	2.072 kg
Masa brutto	2.9 kg
Materiał obudowy	Metal, Plastikowy
Min. temperatura pracy	-10 °C
Moc	21 W
Nośnik pamięci	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Obsługiwane kamery IP	zobacz listę kompatybilności
Obsługiwane przeglądarki	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Obudowa	1U Chassis
Odtwarzanie synchroniczne	4

Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 4 kopułkowymi kamerami analogowymi ABUS

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 3 von 5

Dane techniczne - Analogowy 8-kanalowy hybrydowy rejestrator HD ABUS

Oprogramowanie	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Pobór mocy	21 W
Pobór mocy bez dysku twardego	15
Program artykułów	Wydajność
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps
Rozdzielczość wyjścia HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Szerokość	315 mm
Tryby zapisu	Ręczny, Harmonogram, Wykrywanie ruchu
Wejście audio	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Wejście wideo	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Wydajność dekodowania (lokalny podgląd na żywo i odtwarzanie)	4x 2MPx
Wyjście audio	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Wymiary	(S x D x W) 315 x 240 x 48 mm
Wysokość	48 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze USB	2x USB 2.0
Złącze sieciowe	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
EAN	4043158199987

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera kopułkowa 5MPx

Automatyczne sterowanie przysłoną	Nie
Balans bieli	ATW / Manual
Czas otwarcia migawki	1/25s - 1/50,000s
Czujnik obrazowy	CMOS
Diody IR LED	Tak
Długość fali optycznej	850
Filtr obrotowy IR	Tak

Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 4 kopułkowymi kamerami analogowymi ABUS

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 4 von 5

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera kopułkowa 5MPx

Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Kamera
Język OSD	EN
Kolor fasety	Biały
Kąt widzenia w pionie	55
Kąt widzenia w poziomie	98
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps , CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps , CVSB: PAL / NTSC
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	0.905 kg
Masa brutto	1.32 kg
Materiał obudowy	Metal
Min. temperatura pracy	-40 °C
Min. wilgotność	10
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.003 lx
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2,8 mm
Pobór mocy	5.8 W
Program artykułów	Wydajność
Przeznaczenie	Do użytku na zewnątrz / do użytku wewnątrz
Przełączanie dzień/noc	Auto / Manual
Przysłona	F1.2
Redukcja szumów	3D DNR
Sieć bezprzewodowa	Nie
Stopień ochrony IP	67
Strefy prywatne	4
Ulepszanie obrazu	BLC / HLC / WDR
Ustawienia obrazu	Jasność / ostrość / dublowanie / Smart IR
Wyjście wideo	1x BNC
Wymiary	(Ø x H) 90 x 79,37 mm
Wysokość	79 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Nie
Zakres dynamiki (WDR)	130 dB
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zasięg podczerwieni (do)	30 m
Zdarzenie podstawowe	Detekcja ruchu

Kompletny zestaw z hybrydowym rejestratorem wideo i 4 kopułkowymi kamerami analogowymi ABUS

Art.-Nr. TVVR33842D

Seite 5 von 5

Dane techniczne - Analogowy monitoring wideo HD ABUS Minikamera kopułkowa 5MPx

Zgodność z	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Średnica	90 mm
EAN	4043158177466