

# Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 1 von 3



## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

|                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarmowanie                       | Email, ABUS Link Station Push                                                                                           |
| Analiza treści wideo (VCA)        | Intrusion Detection, Tripwire, Region enter, Region exit, Unattended baggage, Object removal, Audio exception detection |
| Automatyczne sterowanie przysłoną | Tak                                                                                                                     |
| Balans bieli                      | Automatyczny balans bieli (AWB) / lampa żarowa / ciepłe światło / naturalne światło / lampa fluorescencyjna             |
| Bitrate wideo                     | 0,032 - 16 Mbit/s                                                                                                       |
| Czas otwarcia migawki             | 1s – 1/30,000s                                                                                                          |
| Czujnik obrazowy                  | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                                                                            |
| Czułość                           | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm                                                                                 |
| Diody IR LED                      | Tak                                                                                                                     |
| Długość fali optycznej            | 850                                                                                                                     |
| Filtr obrotowy IR                 | Tak                                                                                                                     |
| Grupa WEEE                        | 09                                                                                                                      |
| Grupa produktów                   | Wideo                                                                                                                   |
| Głośnik                           | Tak                                                                                                                     |
| Język OSD                         | DE / UK / FR / NL / DK / IT                                                                                             |
| Kolor fasety                      | Biały                                                                                                                   |
| Kompatybilne uchwyty              | TVAC31530                                                                                                               |
| Kompresja audio                   | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC                                                                                  |
| Kompresja wideo                   | H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG                                                                         |
| Konstrukcja urządzenia            | Dome                                                                                                                    |
| Kąt widzenia w pionie             | 18 – 53                                                                                                                 |
| Kąt widzenia w poziomie           | 33 – 101                                                                                                                |
| Liczba użytkowników               | 32                                                                                                                      |

# Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 2 von 3

## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

|                                                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba wstępnych ustawień                                    | 300                                                                                                   |
| Maks. rozdzielczość @<br>częstotliwość odświeżania<br>obrazu | 1920 x 1080 @ 25 fps                                                                                  |
| Maks. temperatura pracy                                      | 60 °C                                                                                                 |
| Maks. wilgotność powietrza                                   | 95 %                                                                                                  |
| Masa artykułu                                                | 0.41 kg                                                                                               |
| Masa brutto                                                  | 0.85 kg                                                                                               |
| Materiał obudowy                                             | Metal / Plastikowy                                                                                    |
| Mikrofon                                                     | Tak                                                                                                   |
| Min. temperatura pracy                                       | -30 °C                                                                                                |
| Minimalne oświetlenie (IR)                                   | 0 lx                                                                                                  |
| Minimalne oświetlenie (kolor)                                | 0.005 lx                                                                                              |
| Moc nadawcza                                                 | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm                                        |
| Nośnik pamięci                                               | MicroSD (max. 256 GB, opt.)                                                                           |
| Obsługiwane przeglądarki                                     | IE11, MS Edge, Chrome, Firefox                                                                        |
| Ogniskowa                                                    | 2,8 – 12 mm                                                                                           |
| Oprogramowanie                                               | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer                                                      |
| Pamięć przed- i poalarmowa                                   | Tak / Tak                                                                                             |
| Pobór mocy                                                   | 11.2 W                                                                                                |
| Poziomy uprawnień<br>użytkowników                            | 3                                                                                                     |
| Program artykułów                                            | Wydajność                                                                                             |
| Protokoły sieciowe                                           | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, QoS, SNMP, UPnP, SMTP, IPv6, ABUS Server |
| Przepływność audio                                           | 64 kbps (G.711), 16 kbps (G.722.1 / G.726), 32-192 kbps (MP2L2), 32 kbps (PCM), 16-64 kbps (AAC)      |
| Przełączanie dzień/noc                                       | Auto / Manual / Schedule                                                                              |
| Przysłona                                                    | F1.5 – F2.7                                                                                           |
| Prędkość obracania                                           | 100° / s                                                                                              |
| Prędkość przechylenia                                        | 100° / s                                                                                              |
| Redukcja szumów                                              | 3D DNR                                                                                                |
| Rozdzielczość                                                | 2MPx                                                                                                  |
| Sieć bezprzewodowa                                           | Tak                                                                                                   |
| Standard PoE                                                 | 802.3af                                                                                               |
| Stopień ochrony IK                                           | 10                                                                                                    |
| Stopień ochrony IP                                           | 66                                                                                                    |
| Strefy prywatne                                              | 24                                                                                                    |
| Szerokość kanału                                             | 20 MHz                                                                                                |

# Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

Art.-Nr. TVIP82561

Seite 3 von 3

## Dane techniczne - Monitoring wideo ABUS IP PTZ kamera kopułkowa 2MPx WLAN

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Szyfrowanie              | 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS    |
| Tryby rozdzielczości     | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25 fps        |
| Tryby zapisu             | Ręczny / Harmonogram / Wykrywanie ruchu               |
| Ulepszanie obrazu        | BLC / WDR / HLC / ROI                                 |
| Ustawienia obrazu        | Jasność / kontrast / nasycenie / ostrość / dublowanie |
| Wejście audio            | Tak                                                   |
| Wyjście audio            | Tak                                                   |
| Wymiary                  | (Ø x H) 130,7 x 101,7 mm                              |
| Wysokość                 | 101.7 mm                                              |
| Z czujnikiem ruchu wideo | Tak                                                   |
| Zakres częstotliwości    | 2,4 – 2,4835 GHz                                      |
| Zakres dynamiki (WDR)    | 120 dB                                                |
| Zakres obrotu/przechyłu  | 0° - 355°                                             |
| Zasilanie napięciowe DC  | 12 V                                                  |
| Zasięg podczerwieni (do) | 20 m                                                  |
| Zasięg radia             | (w zależności od instalacji) 20 - 50 m                |
| Zdarzenie podstawowe     | Detekcja ruchu                                        |
| Zgodność z               | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx                      |
| Zgodność z Secvest       | Nie                                                   |
| Zgodność z Smartvest     | Nie                                                   |
| Zgodność z wAppLoxx      | Nie                                                   |
| Złącze sieciowe          | RJ-45 10/100 Mbit/s                                   |
| Złącze sieciowe WLAN     | IEEE 802.11 b/g/n                                     |
| Średnica                 | 130.7 mm                                              |