

Blokada pokrętła V165

Seite 1 von 2



BLOKADY WIELU POKRĘTEŁ

Blokada pokrętła V165 do zabezpieczania zamkniętych zaworów przepływowych zwiększa bezpieczeństwo pracy w przemyśle i zakładach produkcyjnych.

Gdy z powodu koniecznych prac konserwacyjnych przerwane zostanie zasilanie instalacji i maszyn w cieczy lub gazie poprzez obrót pokrętła, wówczas może dochodzić do nieporozumień i wypadków. Blokada pokrętła V165 pomaga temu zapobiec. Pokrętło zostaje obudowane blokadą i dodatkowo zabezpieczone kłódką. W ten sposób pokrętło jest zablokowane (lockout) i jednocześnie oznaczone jako celowo zamknięte (tagout).

Technologie

- Elementy z tworzywa sztucznego do łączenia

Użycie i zastosowanie

- Do zabezpieczania zaworów przed niezamierzonym ponownym włączeniem podczas konserwacji
- Blokowanie zaworów przepływowych
- Zabezpieczenie pokrętła poprzez jego obudowanie
- Dla pokręteł o średnicy do 165 mm
- Z opcją wielopoziomowej regulacji

Dane techniczne - Blokada pokrętła V165

Głębokość	80 mm
Kolor	czerwony
Punkty montażu	3
Szerokość	250 mm
Waga	260 g
Wewnętrzna wysokość	8 mm
Wewnętrzna średnica	165 mm

Blokada pokrętła V165



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Dane techniczne - Blokada pokrętła V165

EAN	4003318974922
-----	---------------