

# Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 1 von 4



Praktyczna. Bezpieczna. Sprytna kombinacja

Kompletne urządzenie z kamerą monitorującą WLAN, domofonem, syreną i oświetleniem zewnętrznym LED czuwa nad Twoim domem - niezależnie od tego, czy chodzi o wejście, taras czy podjazd.

Zintegrowane światło zapewnia jasne i bezpieczne powitanie po powrocie do domu. Z kolei intruzi mają utrudnione zadanie. Najlepsze: Podczas Twojej nieobecności ta kamera skontaktuje się z Tobą poprzez aplikację tylko wtedy, gdy wydarzy się coś ważnego.

Ponieważ to jest sprytna kamera: Wystarczy w aplikacji App2Cam Plus ustawić, co jest dla Ciebie istotne (ludzie, zwierzęta i/lub samochody), kiedy syrena ma włączać alarm i jakie obszary mają być wyłączone z monitorowania - wszystko w mgnieniu oka. Cała reszta dzieje się automatycznie - to zapewnia oszczędność czasu i nerwów. Jest to duża różnica w stosunku do innych kamer, które informują użytkowników, gdy tylko wykryją poruszający się na wietrze liść. Dzięki karcie pamięci microSD kamera jest natychmiast gotowa do pracy.

Jeśli dojdzie do najgorszego, natychmiast otrzymasz wiadomość push przez aplikację. Stuknięciem palcem możesz uzyskać dostęp do livestreamu; możesz również komunikować się z osobami na miejscu za pomocą funkcji interkomu. Dzięki temu można szybko i odpowiednio reagować na każdą sytuację.

Ta kamera zapewnia doskonałą jakość obrazu i wideo przez całą dobę - nawet w nocy z wyraźnymi szczegółami. Dzięki niej spełniasz wszystkie wymogi prawa o ochronie danych osobowych. Ta kamera jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Jest kompatybilna z bezprzewodowym systemem alarmowym Smartvest. A po super prostym uruchomieniu z pomocą kreatora aplikacji, jest od razu gotowa do użycia.

Podpowiedź: Usuń lampę zewnętrzną i umieść kamerę ABUS WLAN Light na istniejącym przyłączu 230 V - urządzenie

# Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 2 von 4

można elastycznie ustawiać za pomocą uchwytu, a sztywne wzornictwo wszędzie dobrze się wkomponuje.

## Technologie

- All-in-one: Kamera monitorująca WLAN, lampa zewnętrzna LED i domofon z inteligentną detekcją ruchu, powiadomieniami push w przypadku wykrycia ruchu, a także wolną pamięcią i dostępem przez aplikację App2Cam Plus na telefon komórkowy i tablet
- Wysokiej jakości lampa zewnętrzna; oszczędne i mocne światło LED (do 1000 lumenów i 10 metrów zasięgu oświetlenia) możliwość płynnego ściemniania przez aplikację
- Bezpłatny dostęp poprzez App2Cam Plus do bieżącego obrazu z kamery, pamięci i wszystkich funkcji (czujnik ruchu, natężenie światła, syrena, cyfrowe powiększenie, dwukierunkowy dźwięk przez głośnik i mikrofon itp.)
- Natychmiastowa gotowość do użycia dzięki zintegrowanej karcie pamięci microSD i bardzo prostemu uruchamianiu (z asystentem aplikacji w ciągu kilku minut); możliwość umieszczenia w miejscu lampy zewnętrznej z przyłączem 230 V
- Elastyczność umieszczania na zewnątrz dzięki szerokiemu kątowi widzenia 120 stopni i precyzyjnie regulowanemu uchwytowi oraz wysoka stabilność, zasięg i bezpieczeństwo sieci WLAN (Dual-WLAN-Chip dla 2,4 GHz i 5 GHz, z szyfrowaniem)
- W pełni automatyczne wykrywanie i rozróżnianie obiektów (człowiek, zwierzę, pojazd), jak również ignorowanie zakłócających wpływów (gałęzie, światło); kompletne nagrania poprzez wstępne nagrywanie i automatyczne rozpoczęcie nagrywania
- Całkowite ukrywanie/zaciemnianie stref prywatnych (np. nieruchomości publicznych) i w razie potrzeby oznaczanie obszarów z lub bez detekcji ruchu
- Zapis zgodny z przepisami o ochronie danych (dźwięk wyłączony; w zależności od zastosowania na miejscu trwały zapis danych wideo lub automatyczne usuwanie po 3, 7 lub 30 dniach)
- Rozdzielczość QHD/2K, wyraźne widzenie nocne czarno-biała lub w kolorze, odporność IP66
- Część ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatybilna z systemem alarmowym Smartvest

## Dane techniczne - Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Alarmowanie                       | Powiadomienie pchające / E-Mail |
| Automatyczne sterowanie przysłoną | Tak                             |
| Balans bieli                      | AWB                             |
| Bitrate wideo                     | 0,256 - 1,5 Mbit/s              |
| Czujnik obrazowy                  | 1/2.8" CMOS                     |
| Czułość                           | -90 dBm                         |
| Diody IR LED                      | Tak                             |
| Diody LED z białym światłem       | 1 szt.                          |
| Długość fali optycznej            | 940                             |
| Filtr obrotowy IR                 | Tak                             |
| Grupa WEEE                        | 09                              |

# Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 3 von 4

## Dane techniczne - Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

|                                                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Głośnik                                                      | Tak                                                                     |
| Głębokość                                                    | 157 mm                                                                  |
| Jasność białe światło LED                                    | 1,000 lm                                                                |
| Jednoczesny dostęp sieciowy                                  | 3                                                                       |
| Kolor fasety                                                 | czarny                                                                  |
| Kompatybilność                                               | System radiowy Smartvest                                                |
| Kompresja audio                                              | AAC                                                                     |
| Kompresja wideo                                              | H.264                                                                   |
| Kąt widzenia w pionie                                        | 62                                                                      |
| Kąt widzenia w poziomie                                      | 120                                                                     |
| Liczba użytkowników                                          | 3                                                                       |
| Maks. rozdzielczość @<br>częstotliwość odświeżania<br>obrazu | 2K @ 20fps                                                              |
| Maks. temperatura pracy                                      | 50 °C                                                                   |
| Maks. wilgotność powietrza                                   | 90 %                                                                    |
| Masa artykułu                                                | 0.985 kg                                                                |
| Masa brutto                                                  | 1.185 kg                                                                |
| Materiał obudowy                                             | Aluminium & plastik                                                     |
| Mikrofon                                                     | Tak                                                                     |
| Min. temperatura pracy                                       | -20 °C                                                                  |
| Min. wilgotność                                              | 20                                                                      |
| Minimalne oświetlenie (IR)                                   | 0 lx                                                                    |
| Minimalne oświetlenie (kolor)                                | 1 lx                                                                    |
| Moc nadawcza                                                 | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm          |
| Możliwość sterowania za<br>pomocą aplikacji                  | Tak                                                                     |
| Nośnik pamięci                                               | Micro-SD (max. 128GB)                                                   |
| Ogniskowa                                                    | 4 mm                                                                    |
| Oprogramowanie                                               | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)                                    |
| Pamięć przed- i poalarmowa                                   | do 3 sek.                                                               |
| Pobór mocy                                                   | 17 W                                                                    |
| Pojemność pamięci                                            | 128                                                                     |
| Program artykułów                                            | Comfort                                                                 |
| Protokoły sieciowe                                           | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP                                       |
| Przepływność audio                                           | 16 Kbit/s                                                               |
| Przełączanie dzień/noc                                       | Auto                                                                    |
| Przysłona                                                    | F2.0                                                                    |
| Radio functions                                              | People recognition, Zoom, Night vision, 2-way audio, Animal recognition |

# Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 4 von 4

## Dane techniczne - Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Sieć bezprzewodowa       | Tak                                           |
| Stopień ochrony IP       | 66                                            |
| Szerokość                | 98 mm                                         |
| Szerokość kanału         | 20 MHz                                        |
| Szyfrowanie              | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK                      |
| Temperatura barw         | 3000 K                                        |
| Tryby rozdzielczości     | 2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p) |
| Tryby zapisu             | Ręczny / Wykrywanie ruchu                     |
| Wejście audio            | Wbudowany mikrofon                            |
| Wyjście audio            | Wbudowany głośnik                             |
| Wymiary                  | 75 x 155 x 180 mm                             |
| Wysokość                 | 205 mm                                        |
| Z czujnikiem ruchu wideo | Tak                                           |
| Zakres częstotliwości    | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz                        |
| Zakres obrotu/przechyłu  | Ręczna regulacja                              |
| Zasilanie napięciowe AC  | 90 - 260V V                                   |
| Zasięg podczerwieni (do) | 8 m                                           |
| Zasięg radia             | w zależności od lokalnych warunków: 10-30 m   |
| Zdarzenie podstawowe     | Wykrywanie obiektów + maska ruchu             |
| Zgodność z Secoris       | Nie                                           |
| Zgodność z Secvest       | Nie                                           |
| Zgodność z Smartvest     | Tak                                           |
| Zgodność z wAppLoxx      | Nie                                           |
| Złącze sieciowe          | Blok zacisków sieciowych (10/100 Mbit/s)      |
| Złącze sieciowe WLAN     | IEEE 802.11 b/g/n/ac                          |