

Stacją bazową kamery akumulatorowej ABUS Pro

Art.-Nr. PPIC91000X

Seite 1 von 1

Dane techniczne - Stacją bazową kamery akumulatorowej ABUS Pro

Alarmowanie	Powiadomienie pchające / E-Mail
Analiza treści wideo (VCA)	Wykrywanie ludzi
Częstotliwość odświeżania obrazu	15
Głośnik	85dB @ 10cm
Kanały wideo Razem	4
Kolor fasety	biały
Kompresja audio	PCM
Kompresja wideo	H.264
Liczba kanałów	4
Liczba użytkowników	3
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	3 MP @ 15 fps
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Materiał obudowy	plastik
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. wilgotność	0,1
Nośnik pamięci	Pamięć USB (do 128 GB)
Pobór mocy	180 W
Program artykułów	Comfort
Strefy prywatne	3
Szyfrowanie	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Technika	Elektronika
Tryby rozdzielczości	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Tryby zapisu	max. 3 MP
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Wyjście wideo	VGA / 720p / 1080p / 3 MP
Wymiary	150 x 110 x 25 mm
Zakres częstotliwości	2,4 GHz
Zasilanie napięciowe DC	12 V
Zdarzenie podstawowe	Detekcja osób PIR / Detekcja ruchu PIR / Ręcznie
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Tak
Zgodność z wAppLoxx	Nie