

4043158238853

Art.-Nr. NVR10031P

Seite 1 von 3



Dane techniczne - 4043158238853

Alarmowanie	Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, sygnał OSD, e-mail, CMS, wyjście alarmowe, push aplikacji
Analiza treści wideo (VCA)	Tak
Audio	Line In: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) - tylko do transmisji sieciowej, Audio Out: 1 x RCA (1000 Ω)
Bateria - ilość	1
Bateria - typ GRS	CR1220
Całkowita liczba klatek na sekundę (PAL)	400
Całkowita moc PoE	200 W
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	416 MBit/s (160 MBits/256 MBits)
DDNS	Tak
Dostęp mobilny	Tak
Długość	315 mm
Funkcja wielu monitorów	Tak
Funkcje sieciowe	Podgląd na żywo, odtwarzanie, eksport danych, ustawienia
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Nagrywarka
Głębokość	315 mm
HDMI Out	Tak
Inne funkcje	Przez NVR: autoryzacja 16 kanałów. (Kamery ABUS od 2022 r., osoba/pojazd, patrz lista kompatybilności)
Interfejs RS-485	Nie
Jednoczesny dostęp sieciowy	128 połączeń kamer
Język OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Kamery sieciowe	Kamery sieciowe ABUS, strony trzeciej (abus.com), RTSP, Open Network Video
Kanały wideo AHD	0
Kanały wideo HD-CVI	0
Kanały wideo HD-SDI	0
Kanały wideo HD-TVI	0
Kanały wideo IP	16

4043158238853

Art.-Nr. NVR10031P

Seite 2 von 3

Dane techniczne - 4043158238853

Kanały wideo Razem	16
Kanały wideo analogowe	0
Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Kompresja wideo	H.264, H.265 (w tym Dynamic GOP)
Liczba dysków HDD	2
Liczba kanałów	16
Liczba użytkowników	32
Maks. liczba wejść wideo	16
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	1.8 kg
Masa brutto	3.7 kg
Materiał obudowy	metal
Min. temperatura pracy	-10 °C
NTP	Tak
Nośnik pamięci	2 x dysk twardy SATA (do 16 TB na dysk twardy)
Obsługa hybryd	Nie
Pamięć przed- i poalarmowa	Tak (alarm wstępny zależy od rozdzielczości i przepływności, alarm post (5 - 600 sekund)
Pamięć zdarzeń	Tak
Pobór mocy	230 W
Pobór mocy z dyskiem twardym	240 W
Pobór prądu	3,200 mA
Poziomy uprawnień użytkowników	3
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, serwer ABUS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS
Przeznaczenie	Monitoring ogólny
RAID	Nie
Rodzaj montażu	Stół, stojak 19 cali (Uwaga: wentylator zintegrowany z rejestratorem)
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	32 MPx, 24 MPx, 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080 p, 720 p, VGA przy 25 kl./s
Rozdzielczość wyjścia HDMI	4K(3840x2160)/60 Hz, 4K(3840x2160)/30 Hz, 1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920x1080p/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Serwer webowy	Tak
Standard PoE	802.3 at (PoE+)
Sterowanie	Mysz USB, sieć IP poprzez przeglądarkę internetową/ABUS CMS

4043158238853

Art.-Nr. NVR10031P

Seite 3 von 3

Dane techniczne - 4043158238853

Sterowanie PTZ	Przez sieć IP
Szerokość	380 mm
Tryby wyszukiwania	Zdarzenie, data i godzina, inteligentne wyszukiwanie, VCA
Tryby zapisu	Ręczny, harmonogram, detekcja ruchu, wejście alarmowe, VCA
Wejścia alarmowe (NO/NC)	4
Wejścia na kamery	16
Widoki	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16
Wydajność dekodowania (lokalny podgląd na żywo i odtwarzanie)	AI in NVR off: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx
Wyjścia do monitora	1 x VGA, 1 x HDMI
Wyjście przekaźnikowe	1 (obciążalność: 12 V DC/1 A)
Wymiary	380 x 315 x 50 mm
Wysokość	50 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zabezpieczanie danych	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Zasilanie napięciowe AC	100 V
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Loi Sarkozy (dotyczy tylko FR)	Tak
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z wAppLoxx Pro	Nie
Złącza	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 16 x wejście kamery (PoE), 1 x wejście audio (Cinch), 1 x wyjście audio (Cinch), 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x BNC wyjście, 1 x wejście DC, 4 x wejście alarmowe, 1 x wyjście alarmowe
Złącze sieciowe	16 x RJ45 PoE (IEEE 802.3 af/at, max. 200 W) + 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps