

32-kanałowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 1 von 3



Dane techniczne - 32-kanałowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Alarmowanie	Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, sygnał OSD, e-mail, CMS, wyjście alarmowe, push aplikacji
Analiza treści wideo (VCA)	Tak
Audio	Line In: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) - tylko do transmisji sieciowej, Audio Out: 2 x RCA (1000 Ω)
Bateria - ilość	1
Bateria - typ GRS	CR1220
Całkowita liczba klatek na sekundę (PAL)	800
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	576 MBit/s (320 MBits/256 MBits)
DDNS	Tak
Dostęp mobilny	Tak
Długość	465 mm
Funkcja wielu monitorów	Tak
Funkcje sieciowe	Podgląd na żywo, odtwarzanie, eksport danych, ustawienia
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Nagrywarka
Głębokość	465 mm
HDMI Out	Tak
Inne funkcje	Przez NVR: autoryzacja 32 kanałów. (Kamery ABUS od 2022 r., osoba/pojazd, patrz lista kompatybilności)
Interfejs RS-485	Tak
Jednoczesny dostęp sieciowy	128 połączeń kamer
Język OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Kamery sieciowe	Kamery sieciowe ABUS, strony trzeciej (abus.com), RTSP, Open Network Video
Kanały wideo AHD	0
Kanały wideo HD-CVI	0
Kanały wideo HD-SDI	0
Kanały wideo HD-TVI	0
Kanały wideo IP	32
Kanały wideo Razem	32
Kanały wideo analogowe	0

32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 2 von 3

Dane techniczne - 32-kanalowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Kompresja audio	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Kompresja wideo	H.264, H.265 (w tym Dynamic GOP)
Liczba dysków HDD	8
Liczba kanałów	32
Liczba użytkowników	32
Maks. liczba wejść wideo	32
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	6.32 kg
Masa brutto	9.5 kg
Materiał obudowy	metal
Min. temperatura pracy	-10 °C
NTP	Tak
Nośnik pamięci	8 x dysk twardy SATA, 1 x eSATA (do 16 TB na dysk twardy)
Obsługa hybryd	Nie
Pamięć przed- i poalarmowa	Tak (alarm wstępny zależy od rozdzielczości i przepływności, alarm post (5 - 600 sekund)
Pamięć zdarzeń	Tak
Pobór mocy	30 W
Pobór mocy z dyskiem twardym	70 W
Pobór prądu	10,000 mA
Poziomy uprawnień użytkowników	3
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, serwer ABUS, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS
Przeznaczenie	Monitoring ogólny
RAID	Tak (Raid 0, 1, 5, 6, 10)
Rodzaj montażu	Stół, stojak 19 cali (Uwaga: wentylator zintegrowany z rejestratorem)
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	32 MPx, 24 MPx, 12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080 p, 720 p, VGA przy 25 kl./s
Rozdzielczość wyjścia HDMI	4K(3840x2160)/60 Hz, 4K(3840x2160)/30 Hz, 1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920x1080p/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Serwer webowy	Tak
Sterowanie	Mysz USB, sieć IP poprzez przeglądarkę internetową/ABUS CMS
Sterowanie PTZ	Przez sieć IP
Szerokość	450 mm
Tryby wyszukiwania	Zdarzenie, data i godzina, inteligentne wyszukiwanie, VCA

32-kanałowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 3 von 3

Dane techniczne - 32-kanałowa Sieciowa nagrywarka wideo (NVR)

Tryby zapisu	Ręczny, harmonogram, detekcja ruchu, wejście alarmowe, VCA
Wejścia alarmowe (NO/NC)	16
Widoki	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36
Wydajność dekodowania (lokalny podgląd na żywo i odtwarzanie)	AI in NVR off: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx
Wyjścia do monitora	2 x VGA, 2 x HDMI
Wyjście przekaźnikowe	8 (obciążalność: 12 V DC/1 A)
Wymiary	450 x 465 x 95 mm
Wysokość	95 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zabezpieczanie danych	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Zasilanie napięciowe AC	100 V
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Loi Sarkozy (dotyczy tylko FR)	Tak
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z wAppLoxx Pro	Nie
Złącza	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x wejście audio (Cinch), 2 x wyjście audio (Cinch), 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x wyjście BNC, 1 x wejście DC, 16 x wejście alarmowe, 8 x wyjście alarmowe, 1 x RS-485, 1 x eSATA, 1 x 12 VDC/1A (OUT), 1 x 12 VDC/0.5A (ALM9 CTRL)
Złącze sieciowe	2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps