

8-kanalowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36802

Seite 1 von 4



Rejestrator NVR o przemyślanej konstrukcji i z inteligentną analizą obrazu

W pracy, w sklepie lub w domu: Nagrywarka jest łatwa w obsłudze, może być elastycznie pozycjonowana, a kamery mogą być zasilane bezpośrednio przez PoE.

Sieciowa nagrywarka wideo (NVR) może być dowolnie pozycjonowana: W szafie serwerowej lub po prostu obok monitora, z którego jest obsługiwany. Również praktyczne: NVR zasilą do 8 kamer IP PoE za pomocą kabla sieciowego (Power over Ethernet, PoE) – co często pozwala zaoszczędzić koszty i czas w trudno dostępnych miejscach instalacji. Idealny do stworzenia kompaktowego i profesjonalnego systemu monitoringu. Wystarczy zintegrować 3,5-calowy dysk twarde z rejestratorem NVR (patrz oddzielne akcesoria), a obrazy wideo mogą być jednocześnie przechowywane i wyświetlane w rozdzielczości Ultra HD.

Sprawne uruchamianie i nadzór wideo

Dostęp do wszystkich funkcji można uzyskać lokalnie i zdalnie za pośrednictwem ustalonego interfejsu użytkownika. Sprytne tryby pomagają szybko i sprawnie wyszukiwać sceny. Silna kompresja danych (H.265 Plus do 4 razy wydajniejsza niż H.264) zapewnia efektywne wykorzystanie pamięci. W zależności od konfiguracji, nagrywanie może być prowadzone przez tygodnie lub miesiące – na przykład poprzez ręczne wyzwalanie lub inteligentną detekcję ruchu (osoby/pojazdu). Nawet uruchomienie jest proste – wystarczy podłączyć NVR do monitora lub wywołać interfejs użytkownika za pomocą komputera i przeglądarki – pierwszy obraz na żywo z kamer można zobaczyć po krótkim czasie. Można również szybko wprowadzić indywidualne ustawienia.

Dostęp do aplikacji mobilnej

Użytkownicy otrzymują wiadomość push za pośrednictwem aplikacji ABUS Link Station, na przykład w razie alarmu ruchu. Wersja Pro aplikacji oferuje nieograniczony dostęp mobilny. Bezpłatnie w wersji Lite: do 60 minut/miesiąc strumienia danych (podgląd na żywo/odtwarzanie).

Technologie

- Przechowuje dane wideo z maksymalnie 8 kamer IP o rozdzielczości 4K (8 megapikseli); do 16 TB na 3,5-calowym dysku twardym (brak w zestawie); w tym funkcja View, inteligentna analiza obrazu i wiele więcej
- Inteligentne oprogramowanie z detekcją ruchu (wykrywanie ludzi/obiektów); ekonomiczne zasilanie kamer z NVR poprzez Power over Ethernet (PoE) i niezawodna transmisja danych wideo za pomocą tego samego kabla
- Szybkie odnalezienie szukanej sceny dzięki wyraźnemu widokowi odtwarzania; zapis do 10 TB na 3,5-calowym dysku twardym (akcesorium); silna kompresja wideo H.265 Plus umożliwiającą dłuższe nagrywanie (w zależności od kamery)

8-kanalowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36802

Seite 2 von 4

- Łatwe uruchomienie w kilka minut za pomocą komputera/przeglądarki i bezpłatnego oprogramowania komputerowego ABUS IP Installer (wyszukuje w sieci adresy IP podłączonych urządzeń); lub po prostu podłącz nagrywarkę do monitora za pomocą kabla HDMI
- Sprawdzony interfejs użytkownika do konfiguracji (detekcja ruchu, harmonogramy itp.); alarm w razie potrzeby przez sygnał ostrzegawczy na NVR, wskazania na ekranie (sygnał na wyświetlaczu/OSD), e-mail i/lub wiadomości push w aplikacji
- Łatwa integracja w szafie serwerowej (standardowa wysokość 1U) przy użyciu półki (wyposażenie dodatkowe); umieszczenie na płaskiej powierzchni zgodnie z wymogami, np. w pobliżu monitora do obsługi nagrywarki (cicho pracuje, bez wentylatora)
- Bezpłatne oprogramowanie Central Monitoring Station (ABUS CMS) do praktycznego zarządzania wieloma nagrywkami na komputerze centralnym; do 256 nagrywarek i 1024 kamer, w razie potrzeby w połączeniu technologii (IP, analogowa HD)
- Łatwy mobilny dostęp do transmisji na żywo i nagrań za pomocą smartfona/tabletu dzięki aplikacji Link Station firmy ABUS

Dane techniczne - 8-kanalowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS

Alarmowanie	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Analiza treści wideo (VCA)	Za pośrednictwem NVR: 4-kanalowa detekcja ruchu (kamera IP ABUS z 2022 r., 4 MPx, osoba/pojazd) lub 1 kanał VCA (4 MPx, detekcja int., przekroczenie bariery, wejście w obszar, wyjście z obszaru z osobą/pojazdem) lub 1 kanał detekcji twarzy, 1 kanał porównania twarzy
Bateria - ilość	1
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	(40 / 80) Mbit/s
Długość	240 mm
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Wideo
Głębokość	240 mm
Język OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Kanały wideo IP	8
Kompresja wideo	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
Maks. liczba wejść wideo	8
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	8MPx @ 25/30fps
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	2.11 kg
Masa brutto	2.8 kg

8-kanałowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36802

Seite 3 von 4

Dane techniczne - 8-kanałowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS

Materiał obudowy	Metal, Plastikowy
Min. temperatura pracy	-10 °C
Moc	93 W
Moc PoE	50 W
Nośnik pamięci	1x złącze SATA (dysk twardy 3,5", maks. 16 TB) / NAS
Obsługiwane kamery IP	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Obudowa	1U Chassis
Odtwarzanie synchroniczne	8
Oprogramowanie	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Pobór mocy	93 W
Pobór mocy bez dysku twardego	83
Program artykułów	Wydajność
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Przylączy PoE	4
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Rozdzielczość wyjścia HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 × 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA jednoczesne wyjście
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA jednoczesne wyjście
Standard PoE	802.3 at (PoE+)
Szerokość	315 mm
Tryby zapisu	Ręczny, Harmonogram, Wykrywanie ruchu, Alarm, VCA
Typ akumulatora	CR1220
Wejście audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Wydajność dekodowania (lokalny podgląd na żywo i odtwarzanie)	VCA/AI w NVR wyłączona: maks. 32 MPx, VCA/AI przez NVR: maks. 24 MPx
Wyjście audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Wymiary	(S x D x W) 315 x 240 x 48 mm
Wysokość	48 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zasilanie napięciowe DC	48 V
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie

8-kanałowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS



Art.-Nr. TVVR36802

Seite 4 von 4

Dane techniczne - 8-kanałowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS

Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze USB	2x USB 2.0
Złącze sieciowe	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss