



Szybka instalacja poprzez Plug & Play

4-kanalowy analogowy rejestrator wideo HD umożliwia proste uruchomienie - idealny do modernizacji istniejących systemów lub nowych projektów z analogową technologią HD. Kamery są podłączane bezpośrednio za pomocą kabla koncentrycznego lub opcjonalnie 2-przewodowego zestawu transmisyjnego - bez konieczności korzystania z sieci lub skomplikowanej konfiguracji. System jest natychmiast gotowy do pracy i zapewnia obraz na żywo oraz nagrania w czasie rzeczywistym.

Wydajne przechowywanie dzięki kompresji H.265

Nagrywarka szczególnie efektywnie wykorzystuje przestrzeń dyskową dzięki nowoczesnej kompresji H.265. Pozwala to na archiwizowanie dużych ilości danych w sposób oszczędzający miejsce. Można zainstalować dysk twardej o pojemności do 12 TB - dla długotrwałego i niezawodnego nagrywania wideo.

Intuicyjna obsługa - lokalna i mobilna

Nagrywarkę analogową HD można obsługiwać elastycznie - bezpośrednio na monitorze, przez przeglądarkę internetową, za pomocą oprogramowania ABUS CMS lub mobilnie za pomocą aplikacji Link Station firmy ABUS dla systemów Android i iOS. Ułatwia to dostęp do obrazów na żywo i nagrań w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Inteligentne wykrywanie obiektów

Zintegrowana analiza AI niezawodnie odróżnia ludzi od pojazdów i minimalizuje zakłócające wpływy, takie jak odbicia światła lub ruchy spowodowane przez gałęzie - dla optymalnej detekcji ruchu.

Kompatybilność z popularnymi formatami wideo (Pentaplex)

TVI (do 8 MPx), CVI (do 8 MPx), AHD (do 5 MPx) i CVBS (NTSC) są obsługiwane na wszystkich wejściach BNC. Dodatkowo można zintegrować do dwóch kamer IP firmy ABUS (do 8 MPx).

Technologie

- Bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia cichą pracę
- Obsługa technologii Pentaplex: Nagrywanie i podgląd na żywo wszystkich kanałów do 8 MPx (wybrane kamery IP firmy ABUS, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Wydajna kompresja H.265 w celu zmniejszenia wymagań dotyczących pamięci masowej
- Idealna do modernizacji istniejących systemów z wyższą rozdzielczością
- Obsługa kabli o długości do 500 m (kabel RG6, rozdzielczość 720p)

- Inteligentne rozpoznawanie obiektów (ludzi/pojazdów) zapewnia precyzyjną klasyfikację i wykrywanie ludzi i pojazdów w czasie rzeczywistym
- Elastyczna obsługa: przez monitor, przeglądarkę, aplikację lub oprogramowanie ABUS CMS
- Możliwość podłączenia do 2 dodatkowych kamer IP
- Nagrywanie na 1 dysk twardy o pojemności do 12 TB
- w połączeniu z HDCC52512 / HDCC32512 możliwa jest funkcja 2-kierunkowego dźwięku i migającego światła alarmowego

Dane techniczne - 4043158246209

DDNS	Tak
Dostęp mobilny	Tak
Długość	315 mm
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Rozdzielczość zapisu
Głębokość	315 mm
HDMI Out	Tak
Interfejs RS-485	Tak
Kanały wideo AHD	4
Kanały wideo HD-CVI	4
Kanały wideo HD-TVI	4
Kanały wideo IP	2
Kanały wideo Razem	6
Konstrukcja urządzenia	inne
Liczba dysków HDD	1
Maks. liczba wejść wideo	4
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	2.43 kg
Masa brutto	4.62 kg
Min. temperatura pracy	-10 °C
Pobór mocy	10 W
Pobór mocy z dyskiem twardym	20 W
Serwer webowy	Tak
Sprzęt nadzorujący	Tak
Szerokość	380 mm
Wejścia alarmowe (NO/NC)	4
Wysokość	48 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak

4043158246209



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC90003

Seite 3 von 3

Dane techniczne - 4043158246209

Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Loi Sarkozy (dotyczy tylko FR)	Tak