



Analogowa minikamera tubowa 5 MPx - szczegółowy nadzór z dostępną technologią

Analogowa minikamera tubowa o rozdzielczości 5 megapikseli nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków (IP67) i zapewnia wyraźny, szczegółowy obraz - nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Funkcja True WDR zapewnia zrównoważoną jasność między pierwszym planem a tłem, podczas gdy technologia Gecko + IR umożliwia uzyskanie kolorowego obrazu nawet w nocy. Kamera jest idealna dla użytkowników, którzy chcą nadal korzystać z istniejącego okablowania koncentrycznego, a jednocześnie czerpać korzyści z nowoczesnej jakości obrazu.

Ukierunkowane wykrywanie osób i pojazdów

W połączeniu z analogową nagrywarką HDCC900X2 ABUS kamera umożliwia analizę wspieraną przez sztuczną inteligencję. Rozróżnia ludzi i pojazdy, co poprawia wykrywanie istotnych ruchów i zmniejsza liczbę nieistotnych powiadomień.

Efektywna modernizacja istniejącej infrastruktury

Technologia analogowa umożliwia modernizację istniejących systemów nadzoru bez konieczności wymiany istniejącego okablowania koncentrycznego lub dwużyłowego (poprzez konwertery). Kamery i nagrywarki można łatwo wymieniać, co skraca czas i zmniejsza nakład pracy związany z instalacją. Aby zapewnić niezawodne działanie podczerwieni, należy odpowiednio uwzględnić warunki otoczenia.

Zasięg podczerwieni zależy od otoczenia

Wydajność oświetlenia zależy w dużej mierze od lokalizacji. Ciemne powierzchnie lub brak odbłasków mogą pogorszyć obraz - podobnie jak bliskie, odbłaskowe obiekty.

Technologie

- Rozdzielczość 5 MPx: 2592 x 1944 @ 20 fps

- True WDR skutecznie wyrównuje kontrasty w ciemności i świetle
- Stałoogniskowy obiektyw o ogniskowej 2,8 mm i kącie widzenia 112° w poziomie
- Odporność na warunki atmosferyczne (IP67) do użytku na zewnątrz
- Zintegrowane diody IR LED i światła białego z przełączaniem sterowanym zdarzeniami (opcjonalnie, sterowane przez DVR HDCC900X3)
- Mniej fałszywych alarmów dzięki wspieranemu przez sztuczną inteligencję wykrywaniu osób/pojazdów za pomocą nagrywarki HDCC900X3
- Idealna do modernizacji: Transmisja przez konwencjonalną i istniejącą infrastrukturę CCTV za pomocą kabla koncentrycznego
- Długość kabla do 150 m
- Szeroka gama wsporników do nieskomplikowanej i ekonomicznej instalacji

Dane techniczne - 4043158249385

Audio	Zintegrowane: Mikrofon
Balans bieli	ATW, ręczny
Czujnik obrazowy	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Diody IR LED	Tak
Długość	172 mm
Elementy obrazowe (efektywne)	2960 x 1665 piksel
Funkcje	Detekcja ruchu, wykrywanie przekroczenia linii i wykrywanie włamania za pomocą rejestratora DVR
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Kamera
Głębokość	172 mm
Inne funkcje	Białe światło do 20 metrów
Język OSD	UK
Język instrukcji	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Język opakowanie	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Kanały wideo HD-TVI	1
Kolor fasety	biały
Kompensacja oświetlenia konturowego	WDR, HLC, HLS
Konstrukcja urządzenia	Tube
Kąt widzenia w pionie	60
Kąt widzenia w poziomie	112
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	2960 x 1665 @ 20 frames/s

4043158249385

Art.-Nr. HDCC35512

Seite 3 von 4

Dane techniczne - 4043158249385

Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	0.432 kg
Masa brutto	0.493 kg
Materiał obudowy	metal
Migawka elektroniczna	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Mikrofon	Tak
Min. temperatura pracy	-30 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.0005 lx
Obiektyw	Fix
Ogniskowa	2,8 mm
Pobór mocy	7.2 W
Pobór prądu	600 mA
Program artykułów	Professional
Przełona przy minimalnym oświetleniu (kolor)	F1.0
Przeznaczenie	Monitoring ogólny
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczość	5MPx
Sieć bezprzewodowa	Nie
Stopień ochrony IP	67
Strefy prywatne	4
System wideo	HD-TVI
Szerokość	69 mm
Technika	Elektronika
Tryby rozdzielczości	3K, 4 MP, 1080p
Ulepszanie obrazu	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Wyjścia kamer	1 x BNC
Wymiary	172x69x69 mm
Wysokość	69 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Nie
Zakres dynamiki (WDR)	130 dB
Zasilanie napięciowe DC	12 (+/-25 %) V
Zasięg podczerwieni (do)	30 m
Zgodność z ABUS Link Station	Nie
Zgodność z Comfion	Nie
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie

4043158249385



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC35512

Seite 4 von 4

Dane techniczne - 4043158249385

Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Zgodność z wAppLoxx Pro	Nie
Złącza	1 x BNC (wideo), 1 x DC (5,5/2,1 mm)