

4-Port PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10101

Seite 1 von 1



Dane techniczne - 4-Port PoE Gigabit Switch

Całkowita moc PoE	60 W
Długość	88 mm
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Akcesoria
Głębokość	88 mm
Inne funkcje	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Bezwentylatorowy porty 3 i 4 do 300 metrów w trybie rozszerzonym
Język instrukcji	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Język opakowanie	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Maks. moc PoE na port	4 x 15 W lub 2 x 30 W lub 1 x 60 W (for max. power each port)
Maks. temperatura pracy	40 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa artykułu	0.255 kg
Masa brutto	0.825 kg
Min. temperatura pracy	0 °C
Pobór mocy	65 W
Przeznaczenie	Monitoring ogólny
Przyporządkowanie pinów zasilanie prądem	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Standard PoE	IEEE 802.3 af/at/bt
Standardy sieciowe	IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Szerokość	121 mm
Wymiary	121 x 88 x 27,5 mm
Wysokość	27.5 mm
Zasilanie napięciowe AC	100 - 240 V
Zasilanie napięciowe DC	48 V
Złącza	3 x Gigabit PoE Port, 1 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port
Złącze sieciowe	Downstream: 4x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T