

# 8-Port PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10111

Seite 1 von 1



## Dane techniczne - 8-Port PoE Gigabit Switch

|                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Całkowita moc PoE                        | 110 W                                                                                                                  |
| Długość                                  | 109 mm                                                                                                                 |
| Grupa WEEE                               | 09                                                                                                                     |
| Grupa produktów                          | Akcesoria                                                                                                              |
| Głębokość                                | 109 mm                                                                                                                 |
| Inne funkcje                             | Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Bezwentylatorowy, porty 7 i 8 do 300 metrów w trybie rozszerzonym |
| Język instrukcji                         | DE, GB, FR, NL, DK, IT                                                                                                 |
| Język opakowanie                         | DE, GB, FR, NL, DK, IT                                                                                                 |
| Maks. moc PoE na port                    | 7 x 15 W lub 3 x 30 W lub 1 x 90 W (for max. power each port)                                                          |
| Maks. temperatura pracy                  | 40 °C                                                                                                                  |
| Maks. wilgotność powietrza               | 95 %                                                                                                                   |
| Masa artykułu                            | 0.576 kg                                                                                                               |
| Masa brutto                              | 1.295 kg                                                                                                               |
| Min. temperatura pracy                   | 0 °C                                                                                                                   |
| Pobór mocy                               | 120 W                                                                                                                  |
| Przeznaczenie                            | Monitoring ogólny                                                                                                      |
| Przyporządkowanie pinów zasilanie prądem | 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)                                                                                         |
| Standard PoE                             | IEEE 802.3 af/at/bt                                                                                                    |
| Standardy sieciowe                       | IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x                                                |
| Szerokość                                | 218 mm                                                                                                                 |
| Wymiary                                  | 218 x 109 x 28 mm                                                                                                      |
| Wysokość                                 | 27.8 mm                                                                                                                |
| Zasilanie napięciowe AC                  | 100 - 240 V                                                                                                            |
| Zasilanie napięciowe DC                  | 54 V                                                                                                                   |
| Złącza                                   | 6 x Gigabit PoE Port, 2 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port, 1 x Gigabit SFP Port                             |
| Złącze sieciowe                          | Downstream: 8x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP                                          |