

Kompletny zestaw z sieciowym rejestratorem wideo i 2 kamerami tubowymi PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 1 von 4



Dane techniczne - Kompletny zestaw z sieciowym rejestratorem wideo i 2 kamerami tubowymi PoE firmy ABUS

Bateria - ilość	1
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Zestawy wideo
Konstrukcja urządzenia	Minikamera tubowa
Maks. liczba wejść wideo	4
Masa artykułu	3.23 kg
Program artykułów	Wydajność
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie

Dane techniczne - 4-kanałowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS

Alarmowanie	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Analiza treści wideo (VCA)	Za pośrednictwem NVR: 4-kanałowa detekcja ruchu (kamera IP ABUS z 2022 r., 4 MPx, osoba/pojazd) lub 1 kanał VCA (4 MPx, detekcja int., przekroczenie bariery, wejście w obszar, wyjście z obszaru z osobą/pojazdem) lub 1 kanał detekcji twarzy, 1 kanał porównania twarzy
Bateria - ilość	1
Całkowita przepustowość sieci (wejście/wyjście)	(40 / 80) Mbit/s
Długość	240 mm
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Wideo
Głębokość	240 mm

Kompletny zestaw z sieciowym rejestratorem wideo i 2 kamerami tubowymi PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 2 von 4

Dane techniczne - 4-kanałowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS

Język OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Kanały wideo IP	4
Kompresja wideo	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
Maks. liczba wejść wideo	4
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	8MPx @ 25/30fps
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	2.15 kg
Masa brutto	2.8 kg
Materiał obudowy	Metal, Plastikowy
Min. temperatura pracy	-10 °C
Moc	68 W
Moc PoE	50 W
Nośnik pamięci	1x złącze SATA (dysk twardy 3,5", maks. 16 TB) / NAS
Obsługiwane kamery IP	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Obudowa	1U Chassis
Odtwarzanie synchroniczne	4
Oprogramowanie	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Pobór mocy	68 W
Pobór mocy bez dysku twardego	58
Program artykułów	Wydajność
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Przylączy PoE	4
Rozdzielczość nagrania @ liczba klatek na sekundę na kamerę	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Rozdzielczość wyjścia HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 × 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA jednocześnie wyjście
Rozdzielczość wyjścia VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA jednocześnie wyjście
Standard PoE	802.3 at (PoE+)
Szerokość	315 mm
Tryby zapisu	Ręczny, Harmonogram, Wykrywanie ruchu, Alarm, VCA
Typ akumulatora	CR1220
Wejście audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Wydajność dekodowania (lokalny podgląd na żywo i odtwarzanie)	VCA/AI w NVR wyłączona: maks. 32 MPx, VCA/AI przez NVR: maks. 24 MPx

Kompletny zestaw z sieciowym rejestratorem wideo i 2 kamerami tubowymi PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 3 von 4

Dane techniczne - 4-kanałowy sieciowy rejestrator wideo PoE firmy ABUS

Wyjście audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Wymiary	(S x D x W) 315 x 240 x 48 mm
Wysokość	48 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zasilanie napięciowe DC	48 V
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Złącze USB	2x USB 2.0
Złącze sieciowe	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
EAN	4003318867095

Dane techniczne - Mini kamera tubowa 2MPx IP PoE

Alarmowanie	e-mail, NAS, FTP
Balans bieli	AWB, ręczny
Czujnik obrazowy	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Diody IR LED	Tak
Długość	170 mm
Funkcja ICR dzień/noc	Tak
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Kamera
Głośnik	Tak
Głębokość	170 mm
Język OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Kolor fasety	biały
Kompresja wideo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Konstrukcja urządzenia	Tube
Kąt widzenia w pionie	59
Kąt widzenia w poziomie	111
Liczba diod IR LED	3
Liczba strumieni	2
Liczba użytkowników	32
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	1920 x 1080 @ 25 fps
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa artykułu	0.35 kg

Kompletny zestaw z sieciowym rejestratorem wideo i 2 kamerami tubowymi PoE firmy ABUS

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 4 von 4

Dane techniczne - Mini kamera tubowa 2MPx IP PoE

Masa brutto	0.45 kg
Materiał obudowy	plastik / metal
Min. temperatura pracy	-25 °C
Minimalne oświetlenie (IR)	0 lx
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.005 lx
Nośnik pamięci	Opcjonalna karta microSD (maks. 256 GB)
Obsługiwane przeglądarki	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Ogniskowa	2,8 mm
Pobór mocy	5 W
Pobór prądu	420 mA
Program artykułów	Wydażność
Przełączanie dzień/noc	ICR/Color/B/W
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczość	2MPx
Sieć bezprzewodowa	Nie
Standard PoE	802.3af
Stopień ochrony IP	67
Strefy prywatne	4
Szerokość	70 mm
Szyfrowanie	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Tryby rozdzielczości	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Ulepszanie obrazu	3D DNR
Wymiary	170x70x69 mm
Wysokość	69 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zasilanie napięciowe DC	12 (+/-25 %) V
Zasięg podczerwieni (do)	30 m
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Zgodność z wAppLoxx Pro	Nie
EAN	4043158200447