



Prosta instalacja i natychmiastowe uruchomienie

16-kanalowy analogowy rejestrator wideo HD firmy ABUS umożliwia nieskomplikowaną konfigurację zgodnie z zasadą plug & play. Idealny do modernizacji lub nowych projektów bezpieczeństwa z analogową technologią HD. Połączenie odbywa się za pomocą kabla koncentrycznego lub opcjonalnie za pomocą analogowego zestawu transmisyjnego HD - obraz na żywo i nagranie są dostępne w czasie rzeczywistym.

Wydajnerozwiązanie pamięci masowej z kompresją H.265

Dzięki nowoczesnej kompresji wideo H.265 przestrzeń dyskowa jest efektywnie wykorzystywana - podwójny czas nagrywania przy tej samej jakości. Nagrywarka obsługuje do dwóch dysków twardych o pojemności do 12 TB każdy, czyli łącznie do 24 TB pamięci masowej dla bezproblemowego nadzoru wideo

Najwyższa jakość obrazu dzięki złączu Ultra HD HDMI

Zintegrowane złącze Ultra HD HDMI gwarantuje bezstratne wyjście obrazu w pełnej rozdzielczości. Możliwe jest synchroniczne odtwarzanie do 16 kanałów. Dzięki złączu USB 3.0 dane można szybko eksportować - idealne rozwiązanie do zabezpieczania dowodów.

Intuicyjna obsługa - lokalnie i mobilnie

Dane wideo można analizować bezpośrednio na monitorze, przez przeglądarkę internetową, za pomocą przyjaznego dla użytkownika oprogramowania ABUS CMS lub mobilnie za pomocą aplikacji Link Station firmy ABUS dla systemów Android i iOS. Wszystko na widoku przez cały czas - nawet w ruchu.

Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem obiektów

Dzięki automatycznemu rozróżnianiu osób, pojazdów i czynników zakłócających, takich jak odbicia światła lub poruszające się gałęzie, nagrywarka znacznie redukuje liczbę fałszywych alarmów.

Maksymalna kompatybilność z obsługą Pentaplex

TVI (do 8 MPx), CVI (do 8 MPx), AHD (do 5 MPx) i CVBS (NTSC) są obsługiwane na wszystkich wejściach BNC. Ponadto można zintegrować dwa kanały IP do 8 MPx - idealne rozwiązanie dla hybrydowych lub zmodernizowanych rozwiązań nadzoru.

Technologie

- Obsługa technologii Pentaplex: Nagrywanie i podgląd na żywo wszystkich kanałów do 8 MPx (wybrane kamery IP firmy ABUS, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Podwójne wykorzystanie przestrzeni magazynowej: Kompresja danych za pomocą H.265
- Złącze HDMI 4K Ultra HD do bezstratnego podglądu obrazu z podłączonych kamer na monitorze 4K
- Idealny do modernizacji istniejących systemów do wyższej rozdzielczości
- Obsługa kabli o długości do 500 m (kabel RG6, rozdzielczość 720p)
- Złącze USB 3.0 do szybkiego eksportu danych
- Ciągła rejestracja: 2x HDD do 12 TB
- Łatwa obsługa: sterowanie przez monitor lokalny, przeglądarkę, aplikację lub oprogramowanie ABUS CMS
- w połączeniu z HDCC52512 / HDCC32512 możliwa jest funkcja 2-kierunkowego dźwięku i migającego światła alarmowego
- Obsługa maksymalnie 2 kamer IP

Dane techniczne - 4043158246223

DDNS	Tak
Dostęp mobilny	Tak
Długość	315 mm
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Rozdzielczość zapisu
Głębokość	315 mm
HDMI Out	Tak
Interfejs RS-485	Tak
Kanały wideo AHD	16
Kanały wideo HD-CVI	16
Kanały wideo HD-TVI	16
Kanały wideo IP	2
Kanały wideo Razem	18
Konstrukcja urządzenia	inne
Liczba dysków HDD	2
Maks. liczba wejść wideo	16
Maks. temperatura pracy	55 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	2.43 kg
Masa brutto	4.74 kg
Min. temperatura pracy	-10 °C
Pobór mocy	15 W
Pobór mocy z dyskiem twardym	35 W
Serwer webowy	Tak

4043158246223

Art.-Nr. HDCC90023

Seite 3 von 3

Dane techniczne - 4043158246223

Sprzęt nadzorujący	Tak
Szerokość	380 mm
Wejścia alarmowe (NO/NC)	16
Wysokość	48 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak
Zgodność z ABUS Link Station	Tak
Zgodność z Loi Sarkozy (dotyczy tylko FR)	Tak