



CHRONI PRZEZ WIELE LAT

PREFIRA 10 ostrzega przed dymem i ogniem - w dzień i noc, rok po roku. Dzięki zainstalowanej na stałe 10-letniej baterii zapewnia długotrwałą ochronę przeciwpożarową bez konieczności jej wymiany. To zapewnia spokój i dobre samopoczucie.

Czujnik dymu z certyfikatem Q-Label spełnia wysokie wymagania jakościowe i oznacza sprawdzoną trwałość, niezawodne działanie i niski wskaźnik fałszywych alarmów.

Podobnie jak wszystkie modele PREFIRA, także czujnik PREFIRA 10 opiera się na inteligentnej redukcji fałszywych alarmów:

- Siatka chroniąca przed owadami wokół komory dymowej zapobiega niepożądanemu wyzwalaniu alarmu przez najmniejsze zwierzęta.
- Kompensacja zanieczyszczeń zapewnia ponowną kalibrację komory dymowej, a tym samym kompensuje zanieczyszczenie kurzem i innymi cząstkami - dla niezmiennie precyzyjnego wykrywania dymu.
- Jego dyskretny, ponadczasowy design harmonijnie wtapia się w niemal każdą przestrzeń życiową. Duży przycisk testowy na spodzie ułatwia sprawdzanie funkcji i wyciszanie alarmu - łatwo dostępny, nawet przy użyciu np. kija do miotły.

Czy to w domu, czy w drodze w kamperze - czujnik PREFIRA 10 można szybko zainstalować i od razu jest gotowy do wczesnego i głośnego ostrzegania o dymie.

Technologie

- Funkcja ostrzegania przed dymem: czujnik rozpoznaje widoczne cząsteczki dymu w powietrzu i uruchamia głośny alarm w przypadku zagrożenia - dla wczesnego ostrzeżenia w przypadku pożaru

PREFIRA™ 10 czujnik dymu

Seite 2 von 4

- Kompensacja zanieczyszczeń: dzięki rekaliibracji komory dymowej próg alarmu jest automatycznie dostosowywany do rosnącego zanieczyszczenia, aby skutecznie przeciwdziałać fałszywym alarmom spowodowanym przez kurz
- Siatka zabezpieczająca przed insektami: siatka o drobnych oczkach, która zapobiega fałszywym alarmom powodowanym przez owady i inne małe zwierzęta dostające się do komory dymowej
- Przezroczysta dioda LED: dla uzyskania przyjemnego efektu świetlnego, dioda LED stanu znajduje się pod obudową urządzenia ostrzegawczego - dla harmonijnego wyglądu bez rażących punktów świetlnych
- Duży przycisk testowy: prawie cały spód czujnika służy jako przycisk i można go łatwo osiągnąć w celu przeprowadzenia testu działania - na przykład za pomocą trzonka od miotły lub kija
- Wyciszenie: dźwięk alarmu można tymczasowo wyłączyć, naciskając przycisk testowy - czujnik pozostaje aktywny i alarmuje ponownie po 10 minutach, jeśli dym jest nadal wykrywany
- Bateria: czujnik jest wyposażony w zainstalowaną na stałe baterię CR123A o żywotności do 10 lat - czujniki dymu i wysokiej temperatury/dymu należy wymienić po 10 latach użytkowania
- Automatyczny autotest: cicho sprawdza baterię i czujniki co 8 sekund
- Alarm przed wysoką temperaturą i optyczny: w razie niebezpieczeństwa czujnik wyraźnie ostrzega głośnym alarmem i miganiem diody LED stanu
- Prosty montaż śrubami: płyta montażowa czujnika jest mocowana do sufitu za pomocą śrub i kołków (w zestawie)
- Przetestowany i certyfikowany: czujnik spełnia obowiązujące od 2026 roku spełnia podwyższone standardy Q-Label oraz wymagania normy europejskiej EN 14604:2005/AC:2008 - certyfikowany przez centrum testowe KRIWAN

Użycie i zastosowanie

- Nadaje się do sypialni i pomieszczeń mieszkalnych: idealny alarm ostrzegawczy do sypialni i pokoi dziecięcych; idealny również do użytku w salonach i korytarzach
- Odpowiedni do samochodów kempingowych, kamperów i vanów: czujnik dymu służy do wczesnego wykrywania dymu w pomieszczeniach sypialnych i mieszkalnych

Dane techniczne - PREFIRA™ 10 czujnik dymu

Alarmowanie	Akustyczny, Optyczny
Automatyczny autotest	Tak
Bateria - Typ	CR123A
Bateria - Zainstalowana na stałe	Tak
Bateria - ilość	1
Bateria - maksymalna trwałość baterii	10
Certyfikacja Kitemark	Nie
Certyfikat Q-Label	Tak, certyfikowany przez centrum testowe KRIWAN zgodnie z obowiązującą normą od 2026
Ciśnienie akustyczne	85
Dioda LED stanu - Właściwości	Przezroczysta dioda LED, Jednoznacznik wskaźnik stanu
Długość	110 mm

PREFIRA™ 10 czujnik dymu

Seite 3 von 4

Dane techniczne - PREFIRA™ 10 czujnik dymu

Kolor	biały
Kompatybilność z systemem alarmowym	Nie
Konstrukcja urządzenia	Standard
Maks. temperatura pracy	55
Maks. wilgotność powietrza	95
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Matte over Thread	Nie
Metoda wykrywania	10
Min. temperatura pracy	0
Min. wilgotność	10
Możliwość integracji z systemem Smart Home	Nie
Obszar pokrycia czujki (m2)	60
Obszary zastosowania	Pomieszczenia mieszkalne i przejściowe, Sypialnia i pokój dziecięcy, Samochód kempingowy, kamper i van
Pamięć alarmów	Nie
Produkt	Stand-alone
Prosta grupa bezprzewodowa	Nie
Przycisk testowy	Duża powierzchnia
Płyta montażowa ze standardowym szablonem wiercenia	Tak
Rodzaj montażu	Montaż śrubami
Siatka zabezpieczająca przed insektami	Tak
Sieciowe grupy bezprzewodowe (grupa wielokrotna)	Nie
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość	110 mm
Technologia komory dymowej	Kompensacja zanieczyszczeń
Testowany zgodnie z normą EN 14604:2005/AC:2008	Tak
Waga	200 g
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii	Optyczny, Akustyczny
Wyciszenie	Tak
Wysokość	36 mm

PREFIRA™ 10 czujnik dymu



Security Tech Germany

Seite 4 von 4

Dane techniczne - PREFIRA™ 10 czujnik dymu

Zintegrowany uchwyt magnetyczny	Nie
Średnica	110 mm
EAN	4003318358487