



## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DLA KUCHNI

Wiele pożarów domów rozpoczyna się w kuchni - dokładnie tam, gdzie czujniki dymu często wywołują fałszywe alarmy. PREVARO 10 reaguje na ciepło zamiast na dym i dlatego idealnie nadaje się do kuchni, garażu, piwnicy, strychu, łazienki lub kampera.

Czujnik ciepła, który, podobnie jak czujniki dymu, powinien być wymieniany po 10 latach działania, jest zasilany zainstalowaną na stałe 10-letnią baterią - nie ma potrzeby wymiany baterii. Niezawodny. Dyskretny. Certyfikowany.

Czujka ciepła PREVARO 10 imponuje niezawodnym alarmem i dyskretnym wyglądem - nawet dioda LED stanu znajduje się pod obudową i tylko dyskretnie prześwituje. Certyfikat Kitemark potwierdza ciągłą kontrolę jakości czujka ciepła z certyfikatem BS 5446-2. Ponadto automatyczny autotest regularnie sprawdza baterię i czujniki. Duży i łatwy w użyciu przycisk testowy służy do testowania ręcznego.

Zwiększ swoje bezpieczeństwo dzięki czujnikom ciepła firmy ABUS w pomieszczeniach, w których występują opary, pyły lub spaliny, gdzie zastosowanie czujników dymu jest niepraktyczne - dla wszechstronnej ochrony przeciwpożarowej we wszystkich pomieszczeniach.

## Technologie

- Funkcja ostrzegania przed wysoką temperaturą: czujnik reaguje po osiągnięciu krytycznego limitu temperatury (54-65 °C) - idealny do kuchni, garaży i innych pomieszczeń narażonych na działanie pary lub dymu
- Bateria: czujnik jest wyposażony w zainstalowaną na stałe baterię CR123A o żywotności do 10 lat - czujniki dymu i wysokiej temperatury/dymu należy wymienić po 10 latach użytkowania

# PREVARO™ 10 czujka ciepła

Seite 2 von 4

- Alarm przed wysoką temperaturą i optyczny: w razie niebezpieczeństwa czujnik wyraźnie ostrzega głośnym alarmem i miganiem diody LED stanu
- Przezroczysta dioda LED: dla uzyskania przyjemnego efektu świetlnego, dioda LED stanu znajduje się pod obudową urządzenia ostrzegawczego - dla harmonijnego wyglądu bez rażących punktów świetlnych
- Wyciszenie: dźwięk alarmu można tymczasowo wyłączyć, naciskając przycisk testowy - czujnik pozostaje aktywny i alarmuje ponownie po 10 minutach, jeśli nadal utrzymuje się krytyczna temperatura
- Duży przycisk testowy: prawie cały spód czujnika służy jako przycisk i można go łatwo osiągnąć w celu przeprowadzenia testu działania - na przykład za pomocą trzonka od miotły lub kija
- Automatyczny autotest: cicho sprawdza baterię i czujniki co 8 sekund
- Prosty montaż śrubami: płyta montażowa czujnika jest mocowana do sufitu za pomocą śrub i kołków (w zestawie)
- Przetestowany i certyfikowany zgodnie z normą BS 5446-2: czujnik spełnia wymagania brytyjskiej normy dotyczącej alarmów ciepłych - certyfikowany przez British Standards Institution (BSI)
- Certyfikat Kitemark: testowany i regularnie monitorowany przez British Standards Institution (BSI)

## Użycie i zastosowanie

- Nadaje się do kuchni i łazienek: czujnik nadający się do używania w kuchni reaguje na ciepło - brak fałszywych alarmów spowodowanych parą lub oparami kuchennymi dzięki funkcji ostrzegania przed wysoką temperaturą zamiast wykrywania dymu
- Nadaje się do garaży i piwnic: czujnik reaguje na ciepło - dzięki funkcji ostrzegania przed wysoką temperaturą można uniknąć fałszywych alarmów spowodowanych dymem, oparami, pyłem i spalinami; praktyczna np. w pralni, gdzie pralki i suszarki są potencjalnym źródłem pożaru
- Nadaje się do samochodów kempingowych, kamperów i furgonetek: czujnik ciepła zapewnia wczesne ostrzeżenie w obszarze gotowania

## Dane techniczne - PREVARO™ 10 czujka ciepła

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Alarmowanie                           | Optyczny, Akustyczny                                  |
| Automatyczny autotest                 | Tak                                                   |
| Bateria - Typ                         | CR123A                                                |
| Bateria - Zainstalowana na stałe      | Tak                                                   |
| Bateria - ilość                       | 1                                                     |
| Bateria - maksymalna trwałość baterii | 10                                                    |
| Certyfikacja Kitemark                 | Tak                                                   |
| Certyfikat Q-Label                    | Nie                                                   |
| Ciśnienie akustyczne                  | 85                                                    |
| Dioda LED stanu - Właściwości         | Jednoznacznik wskaźnik stanu, Przezroczysta dioda LED |
| Długość                               | 110 mm                                                |
| Kolor                                 | biały                                                 |
| Kompatybilność z systemem alarmowym   | Nie                                                   |

# PREVARO™ 10 czujka ciepła

Seite 3 von 4

## Dane techniczne - PREVARO™ 10 czujka ciepła

|                                                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja urządzenia                              | Standard                                                               |
| Maks. temperatura pracy                             | 50                                                                     |
| Maks. wilgotność powietrza                          | 95                                                                     |
| Materiał obudowy                                    | tworzywo sztuczne                                                      |
| Matte over Thread                                   | Nie                                                                    |
| Metoda wykrywania                                   | 10                                                                     |
| Min. temperatura pracy                              | -10                                                                    |
| Min. wilgotność                                     | 10                                                                     |
| Możliwość integracji z systemem Smart Home          | Nie                                                                    |
| Obszar pokrycia czujki (m2)                         | 60                                                                     |
| Obszary zastosowania                                | Samochód kempingowy, kamper i van, Garaż i piwnica, Kuchnia i łazienka |
| Pamięć alarmów                                      | Nie                                                                    |
| Produkt                                             | Stand-alone                                                            |
| Prosta grupa bezprzewodowa                          | Nie                                                                    |
| Przycisk testowy                                    | Duża powierzchnia                                                      |
| Płyta montażowa ze standardowym szablonem wiercenia | Tak                                                                    |
| Rodzaj montażu                                      | Montaż śrubami                                                         |
| Siatka zabezpieczająca przed insektami              | Nie                                                                    |
| Sieciowe grupy bezprzewodowe (grupa wielokrotna)    | Nie                                                                    |
| Stopień ochrony                                     | IP 30                                                                  |
| Szerokość                                           | 110 mm                                                                 |
| Testowane zgodnie z normą BS 5446-2                 | Tak                                                                    |
| Testowany zgodnie z normą EN 14604:2005/AC:2008     | Nie                                                                    |
| Waga                                                | 180 g                                                                  |
| Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii       | Optyczny, Akustyczny                                                   |
| Wyciszenie                                          | Tak                                                                    |
| Wysokość                                            | 37 mm                                                                  |
| Zintegrowany uchwyt magnetyczny                     | Nie                                                                    |
| Średnica                                            | 110 mm                                                                 |

# PREVARO™ 10 czujka ciepła



Security Tech Germany

Seite 4 von 4

---

## Dane techniczne - PREVARO™ 10 czujka ciepła

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4003318363931 |
|-----|---------------|