



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA: PO PROSTU BEZPIECZNIE.

Ś pój spokojnie ze świadomością bezpieczeństwa. PREFIRA 5 z wymienną baterią na 5 lat to atrakcyjny wizualnie czujnik dymu do salonu, sypialni, pokoju dziecięcego, przedpokoju, a także do części mieszkalnej w kamperze - skonstruowany z myślą o niezawodnej ochronie przeciwpożarowej.

Czujnik dymu generuje sygnał o głośności 85 decybeli. Jego zadaniem jest także wyraźne ostrzeganie w przypadku zagrożenia pożarem i dymem. Ale nikt nie chce być bez powodu zaskakiwany przenikliwym dźwiękiem czujnika dymu. Dlatego też PREFIRA 5 posiada dwie sprytnie funkcje zapobiegające fałszywym alarmom: ułliSiatka chroniąca przed owadami wokół komory dymowej zapobiega niepożądanemu wyzwoleniu alarmu przez drobne zwierzęta./lili Automatyczna rekalkibracja komory dymowej kompensuje zabrudzenia, a tym samym zmniejsza ryzyko fałszywych alarmów w przypadku stopniowego gromadzenia się kurzu./li/ulDodatkowo czujnik dymu z certyfikatem zgodnym z EN 14604 przekonuje prostą konstrukcją i wygodnym przyciskiem testowym, który obejmuje prawie całą dolną część czujnika. Dzięki temu jest prosty w obsłudze i łatwo dostępny nawet przy użyciu np. kija do miotły. Praktyczne rozwiązanie do regularnego testowania czujnika.

Chroń siebie, swoich bliskich i swój dom za pomocą czujników dymu. PREFIRA 5: czujnik dymu, który przyciąga uwagę tylko wtedy, gdy musi.

Technologie

- Funkcja ostrzegania przed dymem: czujnik rozpoznaje widoczne cząsteczki dymu w powietrzu i uruchamia głośny alarm w przypadku zagrożenia - dla wczesnego ostrzeżenia w przypadku pożaru
- Kompensacja zanieczyszczeń: dzięki rekalkibracji komory dymowej próg alarmu jest automatycznie dostosowywany

PREFIRA™ 5 czujnik dymu

Seite 2 von 4

do rosnącego zanieczyszczenia, aby skutecznie przeciwdziałać fałszywym alarmom spowodowanym przez kurz

- Siatka zabezpieczająca przed insektami: siatka o drobnych oczkach, która zapobiega fałszywym alarmom powodowanym przez owady i inne małe zwierzęta dostające się do komory dymowej
- Przezroczysta dioda LED: dla uzyskania przyjemnego efektu świetlnego, dioda LED stanu znajduje się pod obudową urządzenia ostrzegawczego - dla harmonijnego wyglądu bez rażących punktów świetlnych
- Duży przycisk testowy: prawie cały spód czujnika służy jako przycisk i można go łatwo osiągnąć w celu przeprowadzenia testu działania - na przykład za pomocą trzonka od miotły lub kija
- Wyciszenie: dźwięk alarmu można tymczasowo wyłączyć, naciskając przycisk testowy - czujnik pozostaje aktywny i alarmuje ponownie po 10 minutach, jeśli dym jest nadal wykrywany
- Bateria: czujnik jest wyposażony w 2 wymienne baterie AAA o żywotności do 5 lat - czujniki wysokiej temperatury/dymu powinny być wymieniane po 10 latach użytkowania
- Automatyczny autotest: cicho sprawdza baterię i czujniki co 8 sekund
- Alarm przed wysoką temperaturą i optyczny: w razie niebezpieczeństwa czujnik wyraźnie ostrzega głośnym alarmem i miganiem diody LED stanu
- Prosty montaż śrubami: płyta montażowa czujnika jest mocowana do sufitu za pomocą śrub i kołków (w zestawie)
- Przetestowany i certyfikowany zgodnie z normą EN 14604:2005/AC:2008: czujnik spełnia wymagania europejskiej normy dla czujników dymu - certyfikowany przez centrum testowe KRIWAN

Użycie i zastosowanie

- Nadaje się do sypialni i pomieszczeń mieszkalnych: idealny alarm ostrzegawczy do sypialni i pokoi dziecięcych; idealny również do użytku w salonach i korytarzach
- Odpowiedni do samochodów kempingowych, kamperów i vanów: czujnik dymu służy do wczesnego wykrywania dymu w pomieszczeniach sypialnych i mieszkalnych

Dane techniczne - PREFIRA™ 5 czujnik dymu

Alarmowanie	Akustyczny, Optyczny
Automatyczny autotest	Tak
Bateria - Typ	AAA
Bateria - Zainstalowana na stałe	Nie
Bateria - ilość	2
Bateria - maksymalna trwałość baterii	5
Certyfikacja Kitemark	Nie
Certyfikat Q-Label	Nie
Ciśnienie akustyczne	85
Dioda LED stanu - Właściwości	Jednoznacznik wskaźnik stanu, Przezroczysta dioda LED
Długość	110 mm
Kolor	biały
Kompatybilność z systemem alarmowym	Nie

PREFIRA™ 5 czujnik dymu

Seite 3 von 4

Dane techniczne - PREFIRA™ 5 czujnik dymu

Konstrukcja urządzenia	Standard
Maks. temperatura pracy	55
Maks. wilgotność powietrza	95
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Matte over Thread	Nie
Metoda wykrywania	10
Min. temperatura pracy	0
Min. wilgotność	10
Możliwość integracji z systemem Smart Home	Nie
Obszar pokrycia czujki (m2)	60
Obszary zastosowania	Sypialnia i pokój dziecięcy, Pomieszczenia mieszkalne i przejściowe, Samochód kempingowy, kamper i van
Pamięć alarmów	Nie
Produkt	Stand-alone
Prosta grupa bezprzewodowa	Nie
Przycisk testowy	Duża powierzchnia
Płyta montażowa ze standardowym szablonem wiercenia	Tak
Rodzaj montażu	Montaż śrubami
Siatka zabezpieczająca przed insektami	Tak
Sieciowe grupy bezprzewodowe (grupa wielokrotna)	Nie
Stopień ochrony	IP 20
Szerokość	110 mm
Technologia komory dymowej	Kompensacja zanieczyszczeń
Testowany zgodnie z normą EN 14604:2005/AC:2008	Tak
Waga	220 g
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii	Akustyczny, Optyczny
Wyciszenie	Tak
Wysokość	36 mm
Zintegrowany uchwyt magnetyczny	Nie
Średnica	110 mm

PREFIRA™ 5 czujnik dymu



Security Tech Germany

Seite 4 von 4

Dane techniczne - PREFIRA™ 5 czujnik dymu

EAN	4003318355523
-----	---------------