

Dane techniczne - 4043158265514

Całkowita moc PoE	370 W
Długość	221 mm
Grupa WEEE	09
Grupa produktów	Akcesoria
Głębokość	221 mm
Inne funkcje	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Link Aggregation, Loop Prevention, VLAN, Port Bandwidth, PoE Power Consumption, Port Mirror
Język instrukcji	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Język opakowanie	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Maks. moc PoE na port	30 W (uwaga na całkowitą moc PoE)
Maks. temperatura pracy	45 °C
Maks. wilgotność powietrza	95 %
Masa artykułu	2.82 kg
Masa brutto	3.5 kg
Materiał obudowy	Metal
Min. temperatura pracy	0 °C
Pobór mocy	400 W
Przeznaczenie	Monitoring ogólny
Przyporządkowanie pinów zasilanie prądem	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Standard PoE	IEEE 802.3 af/at
Standardy sieciowe	IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLP
Szerokość	440 mm
Wymiary	221 x 440 x 44 mm
Wysokość	44 mm
Zasilanie napięciowe AC	100 - 240 V
Złącza	24 x gigabitowy port PoE, 1 x gigabitowy port RJ45, 1 x gigabitowy port SFP
Złącze sieciowe	Downstream: 16x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP