

KKZS700 F2: Aluminium Nikiel Srebro

Seite 1 von 2



MIESZKANIE ZABEZPIECZONE

Zabezpiecz swoje drzwi wejściowe za pomocą tego okucia zabezpieczającego z wysokiej jakości stali.

Włamywacze zazwyczaj muszą wykonać tylko kilka czynności, aby uzyskać dostęp do Twojego mieszkania. Powód: Bardzo wystające wkładki bębnekowe. Można je wyciągnąć. Dzięki temu kompaktowemu okuciu zabezpieczającemu drzwi mieszkania będą bardziej bezpieczne. Kompaktowe okucie charakteryzuje się szczególnie wysoką odpornością na próby wyrwania. Dodatkowo, bardzo długie stalowe krzywki oraz hartowane specjalne śruby, jak również konstrukcja z różnych warstw stali zwiększają bezpieczeństwo. Okucie nadaje się do drzwi mieszkań o grubości od 37 do 47 mm. Posiada certyfikat VdS i DIN.

Technologie

- Atest VdS, certyfikat DIN zgodnie z DIN EN 1906 SK2 i DIN 18257 ES1
- Krótki sztyld drzwiowy
- Duża odporność dzięki konstrukcji warstwowej
- Znaczna odporność na zbijanie dzięki mocno osadzonym trzem śrubom M6
- Wysoka odporność na zerwanie dzięki stalowej wkładce od strony mieszkania
- Osłona przed wyrwaniem i rozwierceniem wkładki
- Pochwył przestawny lewy/prawy
- Rozstaw zamka 72 mm, kwadrat klamki 8 mm

Użycie i zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań

KKZS700 F2: Aluminium Nikiel Srebro

Seite 2 von 2

- Do drzwi z felcem i bez, lewych i prawych
- Otwieranie od zewnątrz kluczem, od wewnątrz klamką
- Do drzwi o grubości 37 - 47 mm
- Akcesoria do grubszych drzwi na zamówienie

Warianty

- Kolory: F1 (aluminium), F2 (nowe srebro), F3 (złoty), F4 (patyna)
- Możliwość wyboru wersji klamka/klamka
- Dostępna wersja przeciwpożarowa (tylko w kolorze F1)

Dane techniczne - KKZS700 F2: Aluminium Nikiel Srebro

Door type	Apartment door
Dwustronne popychacze	Nein
Kolor	F2: Aluminium Nikiel Srebro
Odległość	72 mm
Okucie do drzwi pożarowych	Nein
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	8
Waga	905 g
Wystająca wkładka	10-18 mm
Zestaw wymienny	Ja
zabezpieczenie przed wrywaniem	Ja
EAN	4003318089633

Rysunek techniczny

