



## ZAINSTALUJ I BĄDŹ BEZPIECZNY

Zapewnia poczucie bezpieczeństwa w domu: Solidny zamek wpuszczany blokuje się niezawodnie.

Drzwi wejściowe do mieszkań z okuciami korytarzowymi i wymiarem dystansu 72 mm mogą być niezawodnie blokowane za pomocą zamka wpuszczanego. Osłona przed wiórami gwarantuje, że drzwi nie zostaną uszkodzone podczas montażu. Zamek wykonany jest z wysokiej jakości materiałów i nadaje się do wkładek bębnekowych zgodnie z normą DIN EN1303. Zamek posiada dodatkową ochronę antykorozyjną dzięki zastosowaniu cynkowania elektrolitycznego.

## Technologie

- Zamek wpuszczany zgodny z DIN 18251 klasa 3
- Przystosowany do wkładki bębnekowej
- Rygiel i zapadka wykonane z metalu
- Szyld czołowy okrągły, szerokości 20 mm
- Specjalna ochrona antykorozyjna dzięki ocynkowi elektrolitycznemu
- Kaseta zamka specjalnie wzmocniona, zabezpieczona przed zgnieceniem
- Kaseta zamka specjalnie wzmocniona, zabezpieczona przed zgnieceniem
- Orzech klamki wykonany ze stali
- Bardzo mocny i żywotny mechanizm

## Użycie i zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów

- W połączeniu z szyldem i wkładką bębnową
- Rygiel wysuwa się podczas zamykania wkładki bębnowej
- Szyldzik 20 x 235 mm (okrągły)

## Warianty

- Kolory: S (srebrny), ER (stal nierdzewna), MS (mosiądz naturalny polerowany)
- L (lewy) i R (prawy)

## Dane techniczne - TKZ30 L srebrny

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Door type                                      | Apartment door |
| Kierunek otwierania                            | linki          |
| Kolor                                          | srebrny        |
| Kształt płyty czołowej                         | okrągły        |
| Odległość                                      | 72 mm          |
| Poziom bezpieczeństwa<br>bezpieczeństwo w domu | 8              |
| Przeciwprowadowy                               | 55 mm          |
| Rodzaj ryglowania                              | Door cylinder  |
| Szerokość płyty czołowej                       | 20 mm          |
| Waga                                           | 531 g          |
| EAN                                            | 4003318208072  |

## Rysunek techniczny

