



NADAJE SIĘ DO SZKŁA

Dodatkowy zamek drzwiowy wytrzymuje tonę nacisku i nadal umożliwia kontakt z otoczeniem. Również w przypadku elementów szklanych.

Chcesz mieć bezpieczne drzwi i jednocześnie wiedzieć, kto do nich dzwoni? Ten dodatkowy zamek do drzwi spełnia te kryteria. Nadaje się również do drzwi ze szklanymi wstawkami. Zamek dodatkowy posiada mocne zakotwiczenie w ścianie za pomocą wytrzymałych kołków i wytrzymuje nacisk jednej tony. Stabilny owalny rygiel z litej stali chroni drzwi przed próbami włamania. Pałak z hartowanej stali pozwala na otwieranie drzwi na taką szerokość, aby np. odebrać pocztę. Dzięki specjalnej wewnętrznej wkładce, nawet w przypadku montażu elementów szklanych. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa zamek może zostać również połączony z zabezpieczeniem przed wyrwaniem PZS70. Obsługiwany jest od zewnątrz za pomocą klucza, a od wewnątrz za pomocą gałki.

Technologie

- Dwa dorny do ustawienia: 60 i 72 mm
- Mocny owalny rygiel ze stali, zamykany dwustopniowo
- Hartowana zapornica do uchylenia drzwi na szczelinę
- Wersja standardowa: Z wkładką wewnętrzną i zewnętrzną serii EC550, z trzema kluczami
- Towar w pojedynczym kartonie: Skrzynka zamka i zaczep skrzynkowy z metalu (MT)
- Towary w opakowaniach typu blister: Skrzynka zamka i zaczep skrzynkowy z tworzywa sztucznego (KU)
- Możliwość wyposażenia w zestaw wkładek EC660 (wewnętrznych i zewnętrznych)

Użycie i zastosowanie

- Do zabezpieczenia drzwi wejściowych po stronie klamki (Rada: należy zabezpieczyć stronę zawiasów)
- Obsługa od zewnątrz i od wewnątrz wyłącznie kluczem
- Możliwe ujednolicenie na jeden klucz z wkładkami i kłódkami ABUS

Warianty

- Kolory: brązowy, srebrny, biały
- Przedłużony zabierak 150 mm do cylindra (do drzwi grubości max. 160 mm)
- Łatwe wzmocnienie tarczą ochronną PZS70 (akcesoria dodatkowe)
- Dostępna dłuższa zapornica (o 30 mm dłuższ)

Dane techniczne - 7035 biały

Kolor	biały
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	10
Typ wkładki	wkładka zewnętrzna
Waga	1381 g
pałak blokujący	Ja
w tym funkcja alarmu	Nein
EAN	4003318532795

Rysunek techniczny

