

KLS114 ZS F1: Aluminium Natura

Seite 1 von 2



BEZPIECZNIE ZAMKNIĘTE MIESZKANIE

Uniwersalne okucie zabezpieczające do drzwi do mieszkań ze zintegrowaną wkładką, zabezpieczeniem przed wyrwaniem i wyciągnięciem.

Drzwi do mieszkań muszą przede wszystkim spełniać jedną funkcję: bezpiecznie się zamykać. Wiele z nich jest jednak nieodpowiednio zabezpieczonych. Powód: Włamywacze mogą wykorzystać fakt, że wkładka bębnekowa drzwi często nieco wystaje. Mogą je usunąć siłą i w ten sposób uzyskać dostęp do Twojego mieszkania. Dlatego zabezpiecz swoje mieszkanie niezawodnym okuciem zabezpieczającym. To okucie nadaje się szczególnie do drzwi wejściowych do mieszkań i charakteryzuje się przede wszystkim zabezpieczeniem wkładki bębnekowej przed wyrwaniem.

Wielowarstwowa stal sprawia, że okucie jest szczególnie wytrzymałe. Nadaje się do montażu na drzwiach o grubości od 37 do 47 milimetrów.

Technologie

- Zgodnie z normami DIN EN 1906 SK 1 i DIN 18257 ES 0
- Osłona przed wyrwaniem i rozwierceniem wkładki
- Znaczna odporność na zbijanie dzięki mocno osadzonym trzem śrubom M6
- Duża odporność dzięki konstrukcji warstwowej
- Rozstaw zamka 72 mm, kwadrat klamki 8 mm
- Do wkładki wystającej z drzwi 10-18 mm
- Wysoka odporność na zerwanie dzięki stalowej wkładce od strony mieszkania

Użycie i zastosowanie

KLS114 ZS F1: Aluminium Natura

Seite 2 von 2

- Drzwi wejściowe do mieszkań
- Otwieranie od zewnątrz kluczem, od wewnątrz klamką
- Do drzwi o grubości 37 - 47 mm
- Akcesoria do grubszych drzwi na zamówienie

Warianty

- Kolory: F1 (aluminium), F2 (nowe srebro)
- Alternatywnie w wersji klamka/klamka

Dane techniczne - KLS114 ZS F1: Aluminium Natura

Door type	Apartment door
Dwustronne popychacze	Nein
Kolor	F1: Aluminium Natura
Odległość	72 mm
Okucie do drzwi pożarowych	Nein
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	6
Waga	920 g
Wystająca wkładka	10-18 mm
Zestaw wymienny	Ja
zabezpieczenie przed wrywaniem	Ja
EAN	4003318211300

Rysunek techniczny

