



Technologie

- Aluminiowy korpus: bardzo lekki, a jednocześnie solidny
- Izolująca osłona z tworzywa sztucznego w dziesięciu różnych kolorach - podział i rozróżnienie w zależności od obszaru lub użytkownika
- Precyzyjna wkładka z ośmioma pinami dla dużej liczby ponad 200 000 gwarantowanych różnych blokad
- Dostępne w wersjach: zamykanie różnymi kluczami, gwarantowane zamykanie różnymi kluczami, zamykanie jednym kluczem i jako system klucza generalnego
- Zamknięcie wymuszone dla większego bezpieczeństwa - klucz można wyjąć tylko wtedy, gdy zamek jest zablokowany
- Automatyczne blokowanie zapewnia wysoki komfort użytkowania
- Jeden klucz zgodnie z wymogiem Lockout: jeden pracownik, jeden zamek, jeden klucz
- Duży, wyjątkowo odporny na złamanie klucz z nacięciami w kształcie litery V zapewnia wysoką precyzję
- Z elastyczną powlekaną linką stalową zamiast uchwytu, dostępna w długościach 20 lub 40 cm
- Izolujący elektrycznie, wyjątkowo odporny na wysoką temperaturę

Użycie i zastosowanie

- Do zabezpieczania maszyn i systemów przed niezamierzonym ponownym uruchomieniem podczas prac konserwacyjnych
- Optymalne zastosowanie w sytuacjach, w których sztywny standardowy pałąk osiąga swoje granice
- Idealny do wyłączenia dwóch lub więcej punktów w miejscach o ograniczonej przestrzeni, na przykład w skrzynkach bezpiecznikowych

Warianty

- Kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony, fioletowy, pomarańczowy, czerwony, czarny
- Warianty pałąków o różnych długościach: Stal, stal z powłoką z tworzywa sztucznego, stal nierdzewna i

76/40CAB20 żółty

nieprzewodzące tworzywo sztuczne

- Warianty kablowe z elastycznym kablem zamiast sztywnego pałąka: Linka ze stali nierdzewnej z powłoką z tworzywa sztucznego o długości 20 cm lub 40 cm
- Możliwe zamykanie jednym kluczem
- Możliwe systemy klucza głównego

Dane techniczne - 76/40CAB20 żółty

Głębokość e	22 mm
Klucze równe	Nie
Kolor	żółty
Kolor fasety	żółty
Szerokość a	40 mm
Typ zamknięcia	klucz
Waga	117 g
kartą bezpieczeństwa	Nie
Średnica kabla	4,76 mm
EAN	4003318848650