



JEDEN ZAMEK DLA DWÓCH ROZMIARÓW BEZPIECZNIKÓW WKRĘTOWYCH

Dzięki stopniowanym średnicom gwintów, każda blokada obejmuje jednocześnie dwa popularne gwinty śrubowe.

Blokada bezpieczników wkręcanych E233 zabezpiecza cokoły systemów DII i DIII z gwintami E27 i E33.

Technologie

- Z możliwością zastosowania gwintów E27 i E33
- Z dołączonym żółtym kluczem specjalnym do zakładania i zdejmowania blokady
- Kilka opravek można elastycznie zabezpieczyć szeregowo za pomocą linki lub zapięcia linkowego

Użycie i zastosowanie

- Zabezpieczenie bezpieczników wkręcanych podczas konserwacji
- Blokada jest wkręcana w oprawkę, co zapobiega włożeniu bezpiecznika
- Do zawieszania kłódki, a tym samym zgodne z LOTO
- Wiele blokad bezpieczników wkręcanych można zabezpieczyć szeregowo za pomocą zapięcia linkowego
- Z białą naklejką ostrzegawczą dla jednoznacznej komunikacji

Warianty

- dla gwintów E27 i E33

Dane techniczne - E233

Długość	40 mm
Głębokość	40 mm
Kolor	czerwony
Punkty montażu	1
Szerokość	61 mm
Waga	42 g
Średnica pałaka	6,5 mm
EAN	4003318836800