

HLS214 ZS F1: Aluminium Natura

Seite 1 von 2



DLA BEZPIECZNEGO DOMU

Dzięki temu okuciu zabezpieczającemu możesz zabezpieczyć swoje drzwi wejściowe przed włamywaczami.

Niedostatecznie zabezpieczone drzwi ułatwiają włamywaczom zadanie. Sedno sprawy: Często wkładka drzwiowa nieco wystaje. Przestępcy mogą wykorzystać ten fakt do wyłamania jej lub przewiercenia się przez nią w celu uzyskania dostępu do domu. Dlatego należy zabezpieczyć drzwi wejściowe niezawodnym okuciem zabezpieczającym. Okucie to, przeznaczone do drzwi lewo- lub prawostronnie zamykanych, chroni Twój dom przed intruzami dzięki wielowarstwowej stali, bardzo długim krzywkom i wewnętrznym ryglom. Konstrukcja okucia zabezpieczającego jest specjalnie zaprojektowana, aby zabezpieczyć wkładkę przed wyrwaniem. Nadaje się do drzwi wejściowych o grubości od 52 do 67 milimetrów.

Technologie

- Zgodnie z normami DIN EN 1906 SK 1 i DIN 18257 ES 0
- Tarcza obrotowa ze spawalnej stali chroni wkładkę przed wyrwaniem
- Zabezpieczenie przed zerwaniem śrub mocujących
- Sprawdzona konstrukcja warstwowa: od wewnątrz stal, z zewnątrz aluminium elokowane
- Rozstaw klamka/wkładka: 92 mm, kwadrat: 10 mm
- KLS: Odległość: 72 mm, śruba z kwadratową głowicą: 8 mm
- Wkładka powinna wystawać 10 - 18 mm ze skrzydła

Użycie i zastosowanie

- Do drzwi wejściowych do domów

HLS214 ZS F1: Aluminium Natura

Seite 2 von 2

- Z zewnątrz pochwyt, od wewnątrz klamka
- Nadaje się do drzwi o grubości od 52 do 67 mm
- KLS: nadaje się do drzwi o grubości od 37 do 47 mm
- Materiał mocujący dostępny dla różnych grubości drzwi

Warianty

- Kolory: F1 (aluminium), F2 (nowe srebro)
- Alternatywnie w wersji klamka/klamka

Dane techniczne - HLS214 ZS F1: Aluminium Natura

Door type	Entry door
Dwustronne popychacze	Nein
Kolor	F1: Aluminium Natura
Odległość	92 mm
Okucie do drzwi pożarowych	Nein
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	6
Waga	1106 g
Wystająca wkładka	10-18 mm
Zestaw wymienny	Ja
zabezpieczenie przed wrywaniem	Ja
EAN	4003318211324

Rysunek techniczny

