



CCTV-nätdelen transformerar 230 V växelspänning till 13,8 V likspänning. Så den passar perfekt som centralmatningsstation för videoövervakningssystem. Det finns åtta separata anslutningar tillgängliga på enheten.

Nätdelen fungerar såväl med 230 V-nätspänning som med 12 V/7 Ah-nödbatteri (BT2070). Batteriets laddelektronik är integrerad i CCTV-nätdelens robusta metallhölje. Den här SMPS-enheten har låg effektförbrukning och hög verkningsgrad.

Nätdelen är avsedd att monteras inomhus. Lockbrytaren används för att övervaka enheten och skydda mot ev. sabotage. Förstansade utskärningar på sidan av höljet gör att det går att öppna separata hål för prydlig kabeldragning. LED-kontrollindikeringen informerar löpande om nätdelens tillstånd. De åtta utgångarna är separat avsäkrade och skyddade mot överbelastning och kortslutning. Artikeln finns i olika varianter (map. utgångsström (märkström)).

Tekniker

- Reglerad utgångssignal med 13,8 V likspänning
- Elektroniskt överbelastningsskydd
- Extra 1,0 A laddström för nödbatteri (vid grundladdning)
- LED-kontrollindikeringar för nät och säkring
- Robust metallhölje
- Finns i olika varianter (map. utgångsström/märkström)

CCTV-nätaggregat 3 A

Art.-Nr. TVAC35510

Seite 2 von 2

Tekniska data - CCTV-nätaggregat 3 A

Artikelvikt	3.1 kg
Bredd	338 mm
Höjd	281 mm
Höljets material	Metall
Laddningselektronik	12 / 7
Längd	86 mm
Materialtyp	Metallhölje
Märkström	3,000 mA
Mått	(B x H x D) 338 x 281 x 86 mm
Nödbatteri	Passande batteri BT2070 (tillval)
Produktgrupp	Tillbehör
Sabotageövervakning	Lockbrytare
Skydd utgångar	8x F3.15 A, 20mm
Spänningsförsörjning AC	230 V
Utgångsspänning DC	13,4 – 14,2 vid nät drift/10,0 – 12,3 vid batteri drift V
Videoutgång	3
WEEE-grupp	09