

5 m BNC-kabel, klar för användning

Art.-Nr. TVAC40030

Seite 1 von 1



För optimal anslutning av videokomponenter

Koaxialkabeln är klar för användning och upprättar forbindelsen mellan videokomponenterna, t.ex. från kamera till inspelare. Kabeln har ett motstånd på 75 Ω och en BNC-kontakt i båda ändarna.

Passande längd

Den användningsklara BNC-kabeln finns i längder om 20 m (TVAC40050), 10 m (TVAC40040), 5 m (TVAC40030), 3 m (TVAC40020), 2 m (TVAC40010) och 1 m (TVAC40000).

Tekniker

- För anslutning av analogkameror till hårddiskinspelare eller bildskärmar
- Hög signalskärming

Tekniska data - 5 m BNC-kabel, klar för användning

Anslutningar	BNC (hane) – BNC (hane)
Användningsändamål	Inomhus
Artikelvikt	0.146 kg
Diameter	5 mm
Dämpare	0.32 dB
Färg	svart
Höljets material	PVC
Impedans	75 Ω
Isolering	PE
Isoleringsmotstånd	5,000 M Ω
Kabellängd	5 m
Max. drifttemperatur	60 °C
Min. drifttemperatur	-10 °C
Produktgrupp	Tillbehör
Ytterdiameter	50 mm