

10 m videokombikabel, klar för användning

Art.-Nr. TVAC40110

Seite 1 von 2



Spara tid vid installationen!

Den användningsklara videokombikabeln är ett väldigt praktiskt tillbehör till analoga videoövervakningskameror. Den sörjer både för överföring av videosignalen och för strömförsörjning. Samtidigt är videosignal och strömförsörjning inte bara kombinerade i en kabel, utan kabeln är redan klar för användning. Därmed sparar du besvärlig isolering, fastsättning och krimpning. Den användningsklara videokombikabeln finns i längderna 10 m (TVAC40110), 20 m (TVAC40120) och 30 m (TVAC40130).

Obs! De användningsklara videokablarna TVAC40110, TVAC40120 och TVAC40130 är endast kompatibla med de analoga HD-kamerorna HDCC31500 och HDCC41500.

Tekniker

- Videosignal och strömförsörjning kombinerad i en kabel
- Färdiga BNC- och DC-anslutningar
- Passar alla analoga kameror med BNC-uttag (hona) och spänningsanslutning (hane)
- Finns i olika längder

Tekniska data - 10 m videokombikabel, klar för användning

Anslutningstyp	BNC (hane) + DC (hona) – BNC (hane) + DC (hane)
Användningsändamål	Inomhus
Artikelvikt	0.298 kg
Diameter	6 mm
Dämpare	0.53 dB
Färg	svart
Höjljets material	PVC
Impedans	75 Ω
Isolering	PE
Kabellängd	10 m
Kabeltyp	Videokombikabel
Max. drifttemperatur	60 °C

10 m videokombikabel, klar för användning

Art.-Nr. TVAC40110

Seite 2 von 2

Tekniska data - 10 m videokombikabel, klar för användning

Min. drifttemperatur	-10 °C
Produktgrupp	Tillbehör
Spänningsförsörjning DC	12 V
Ytterdiameter	6 mm