

Video Triplexkabel 250 m

Art.-Nr. TVAC40320

Seite 1 von 2



Triplexkabel för överföring av video- och styrdata samt strömförsörjning

Obs! Kabeln har inte testats och certifierats enligt EU:s gällande byggproduktförordning.

Produkten är alltså inte CPR-överensstämmande. Det innebär att den inte är avsedd för permanent installation och integrering i strukturer.

Strukturer är hus och andra byggnader inklusive tunnlar, broar, tunnelbanestationer etc. men inte fartyg, bussar, tåg osv.

Skapa en perfekt anslutning mellan PTZ-Dome-kameror eller Autofocus Zoom-kameror och andra komponenter vid videoövervakning. Triplex-kabeln har en stor praktiskt fördel: Det krävs bara en enda kabel för överföring av videobild/styrdata (Dome, Zoom) och strömförsörjning. Förutom videokabeln (RG59) är även ledningarna för styrdata (2 x 0,22 mm²) och strömledningarna (2 x 0,75 mm²) integrerade i kabeln. Triplex-kabeln lämpar sig för användning utomhus, kabelmotståndet är 75 ohm. Triplex-videokabeln finns i längderna 50 m (TVAC40300), 100 m (TVAC40310) och 250 m (TVAC40320).

Tekniker

- Överföring av videobild, strömförsörjning och styrdata
- Vädertåligt material
- UV-resistent kabel
- Integrerad RG59 koaxialkabel, strömkabel 2 x 0,75 mm², styrledning 2 x 0,22 mm²
- Längd: 250 m

Video Triplexkabel 250 m

Art.-Nr. TVAC40320

Seite 2 von 2

Tekniska data - Video Triplexkabel 250 m

Användningsändamål	Utomhus
Artikelvikt	24.045 kg
Isolering	PVC
Isoleringsmotstånd	26 MΩ
Kabellängd	250 m
Kabeltyp	Videokombikabel
Ledare	RG59 + 2x 0,75 mm ² + 2x 0,22 mm ²
Max. drifttemperatur	60 °C
Min. drifttemperatur	-15 °C
Produktgrupp	Tillbehör
Spänningsförsörjning AC	24 V
Ytterdiameter	102 mm