

Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (sølv)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 1 von 2



Diskret och tillförlitlig säkring av fönster och dörrar

Secvest trådlösa miniöppningsdetektor är väldigt liten och oansenlig. Den består av en varnare och en magnet. Dessa anbringas parallellt med varandra på den rörliga delen av fönstret eller dörren samt på fönster- resp. dörrkarmen. Varnaren löser ut så snart som avståndet mellan de två kontaktställena ökar genom att fönstret eller dörren öppnas, och rapporterar incidenten till larmcentralen. Secvest trådlösa miniöppningsdetektor finns i olika färger.

Tekniker

- Kompakt och diskret konstruktion

Tekniska data - Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (sølv)

Artikelvikt	0.01 kg
Batteri - antal	1
Batteri - maximal batterilivslängd	3 År
Batterityp	3,6 V litium 1/2 AA
Bredd	28 mm
Bruttovikt	0.09 kg
Detekteringsmetod	Magnetbrytare
Färg	övriga
Färgalternativ	vit, brun, silver
Höjd	42 mm
Höljets material	ABS
Längd	18 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. räckvidd sändning (byggnad)	30 m

Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (sølv)

Art.-Nr. FUMK50020S

Seite 2 von 2

Tekniska data - Secvest Mini-Trådlös Öppningsdetektor (sølv)

Max. räckvidd sändning (fritt)	100 m
Mekaniskt skydd	Nej
Miljöklass	I
Min. drifttemperatur	-10 °C
Modulering	FM
Monteringsplats	Fönster, dörrar
Mått	(BxHxD) 28x42x18 mm
Produktgrupp	Detektor
Radiofrekvens	868.6625 MHz
Sabotageövervakning	Ja
Sensors bredd	28 mm
Sensortyp	Reed-kontakt
Skyddstyp	Inbrottsskydd
Språk, vägledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	3,6 V
Spänningsövervakning	Ja
Statusvisning	Ja
Säkerhetsgrad	2
Teknik	Elektronik
Trådlös effekt	10 mW
Trådlöst ansluten	Ja
VdS-klass	uden
WEEE-grupp	09