

Smartvest Trådlös Öppningsdetektor

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 1 von 2



Med Smartvest Trådlös Öppningsdetektor går det att övervaka fönster och dörrar och den kan monteras bekvämt utan borrar och kabeldragning tack vare att den är batteridrivna. Om batteriet är svagt informerar Smartvest Trådlös Öppningsdetektor automatiskt det till panelen. Den kostnadsfria Smartvest-appen guidar dig stegvis genom batteribytet. I kombination med Smartvest Trådlöst Uttag går det även att, förutom övervakningen, initiera smart-funktioner (t.ex.: öppna dörr, tända belysning). Tack vare sin storlek är Smartvest Trådlös Öppningsdetektor mycket diskret och smälter samman med inredningen.

Tekniker

- Utökar Smartvest med övervakning av dörrar och fönster
- Snabb, kabellös montering utan kabeldragning och borrar tack vare batteridrift
- Sabotageskydd tack vare lockkontakt
- Visuellt återkoppling vid idrifttagning och funktion med hjälp av en blå lysdiod
- Automatisk övervakning: Flera dagliga funktionstester och återkopplingar till Smartvest-centralen
- Återkoppling till Smartvest-centralen vid låg batterinivå
- Batteriets livslängd: upp till 1 år
- Liten, diskret, säker

Tekniska data - Smartvest Trådlös Öppningsdetektor

Användningsområden	Inuti
Artikelvikt	0.03 kg
Batteri - antal	1
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	1 År
Batterityp	CR2032 (3V)

Smartvest Trådlös Öppningsdetektor

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 2 von 2

Tekniska data - Smartvest Trådlös Öppningsdetektor

Bruttovikt	0.092 kg
Display	LED
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Produktgrupp	Detektor
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageskydd	Ja
Sensors bredd	14 mm
Strömförbrukning	15 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0.005 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
Trådlöst ansluten	Ja
VdS-klass	uden
WEEE-grupp	09
Överföringseffekt	4,5 dBm