



ÖVERVAKNING FÖR FÖRETAG: TYDLIGA BILDER, FLEXIBEL TEKNIK, LÄTTINSTALLERAT

ABUS Analog HD: tydliga bilder via koaxkabel

Analog HD Tube 2 MPx-kameran är perfekt för övervakning (CCTV) av stora områden in- och utomhus. Den högkvalitativa bildinspelaren ger knivskarpa, jämna och detaljrika bilder. Den kraftfulla True WDR-funktionen ger jämn belysning av övervakningsområdet (för- och bakgrund) i kontrastrika belysningssituationer (t.ex. i motljus).

24/7-övervakning in- och utomhus

Den automatiska dag/nattomställningen av den moderna IR-LED-tekniken ger bra bildbelysning vid skiftande ljusförhållanden. Skyddsklass IP67 gör analog HD Tube robust mot väder & vind.

Smidig installation: Motorzoom, brett utbud av fästen

Kameran fokuseras med fjärraccess via inspelaren och det motoriserade zoomobjektivet av en enda person. Det stora utbudet av fästen ger flexibilitet för alla installationsplatser.

Analog HD-teknik: perfekt för prisvärd eftermontering

Återanvändning av befintligt kablage ger snabb och smidig eftermontering (Retrofit). Det är bara att byta kameror och inspelare så har det "gamla" övervakningssystemet den senaste tekniken. Redan dragna koaxialkablar och 2-trådsledningar går att återanvända. Videostandarder med stöd: HD-TVI, CVI, AHD och CBVS/FBAS.

Obs! Den effektiva IR-räckvidden beror på var kameran används resp. kamerans monteringsplats.

Tekniker

- 2 MPx-upplösning: 1920 x 1080 vid 30 fps
- True WDR utjämnar effektivt kontraster mellan ljus/mörker
- Smidig installation och fokusering via fjärraccess med motoriserat zoomobjektiv (2,7 - 13,5 mm)
- Kraftfull IR-LED-teknik för förbättrad belysning upp till 40 m nattetid
- Väderbeständig (IP67) för utomhusbruk
- 4-i-1-videoutgång (omkopplingsbar TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfekt för eftermontering: Överföring via vanlig eller befintlig CCTV-infrastruktur som t.ex. koaxialkabel eller 2-tråd

- Det finns förlustfria kabellängder upp till 500 m
- Brett utbud av konsoler för okomplicerad och kostnadseffektiv installation

Tekniska data - 4043158067491

Anslutningar	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2-stift)
Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelvikt	0.79 kg
Bildelement (effektiva)	1920 x 1080 Pixel
Bildinspelare	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildintegrering	2x – 16x
Bredd	92 mm
Brusreducering	2D DNR, 3D DNR
Brännvidd	2,8 – 12,0 mm
Certifieringar	CE, RoHS, Reach
Dag-/nattomställning	Elektromekaniskt IR-spärrfilter
Digital zoom	Ja
Elektronisk avstängning	1/25 – 1/50000 s
Enhetens design	Rör
Färg	vit
Förstärkarreglering	AGC
Horisontell betraktelsevinkel	32 – 92 °
Höjd	89 mm
Höjljets material	Metall
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	40 m
Kameratyp	Tubkamera för utomhusbruk
Kamerautgångar	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS, service)
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Längd	270 mm
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1080 p vid 25 bilder/s (50Hz)/1080 p vid 30 bilder/s (60Hz)
Mikrofon	Nej
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.1 lx
Min. belysning (svartvitt)	0.01 lx
Min. drifttemperatur	-40 °C

4043158067491



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC62550

Seite 3 von 3

Tekniska data - 4043158067491

Motljuskompensation	True WDR, HSBLC, BLC
Mått	(LxBxH) 300,8x100,8x107,6 mm
Objektiv	2,8 – 12,0
Objektivstyrning	AI
Optisk zoom	4 x
Privatzoner	8
Produktgrupp	Kamera
Skyddsklass IP	66
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, PL, RU
Språk förpackning	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Språk, vägledning	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Spänningsförsörjning AC	24, +/-10 % V
Spänningsförsörjning DC	12, +/-10 % V
Strömförbrukning	750 mA
Styrning	ABUS-C (OSD, styrning via koaxial)
Teknik	Elektronik
Upplösningssätt	1080 p
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
Vitbalans	ATW
WEEE-grupp	09