

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 6



Smartvest Trådlös Larmanläggning och App - Basset är ett bekvämt första steg mot ett modernt hem med tillförlitlig övergripande säkerhet i kombination med attraktiva funktioner för hemautomation. Ordet smart syftar inte bara på produkten och manövreringen via tablet eller smartphone, utan även på installationen som är mycket enkel tack vare plug-and-play och förkonfigurerade komponenter. Du slipper alltså tidskrävande kabeldragning och borrar. Förutom panelen med app har bassetet allt du behöver för grundläggande skydd av ditt hem: öppnings- och rörelsedetektor, fjärrkontroll och de nödvändiga tillbehören. Den kostnadsfria appen gör att du kan komma åt panelen från hela världen vilket innebär att du kan kontrollera att allt är som det ska där hemma. Vid larm har panelen en integrerad, ljudstark 90 dB-siren och kan larma parallellt med push-notiser via app och e-post. Med den integrerade hygrometern går det dessutom att direkt reagera på förändringar i omgivningstemperaturen och luftfuktigheten. Bassetet kan utökas med upp till 32 trådlösa komponenter och 4 IP-kameror. Med Smartvest Trådlöst Uttag (FUHA35000A) går det t.ex. att skapa närvarosimulering och diverse andra automatiseringar av många elektroniska enheter.

Tekniker

- Smart och pålitlig övergripande säkerhet för ditt hem. Enkel att montera
- Komplet sats med central och app, öppnings- och rörelsedetektor, fjärrkontroll och tillbehör
- Snabb Plug&Play-installation av centralen via 5 V-nätdel och förkonfigurerad trådlös detektor – utan kabeldragning och borrar
- Övergripande säkerhet med backupbatteri för nödströmsförsörjning och utökningsbar till max. 32 radiokomponenter, 4 IP-kameror
- Kontrollera och styr vad som händer där hemma: mobil åtkomst från hela världen med gratisappen Smartvest (iOS, Android)
- Direkt larmgivning från integrerad, starkt låtande 90 dB-siren och push-meddelande via app och e-post
- Intuitiv app-användning med live-vy från kameran, snapshot-funktion och närvarosimulering tack vare ljus-/TV-styrning (kräver tillbehöret trådlöst uttag)
- Bestående säkerhet med upp till 1000 sparade händelser och kamerainspelningar
- Max 32 scenarier, t.ex. smart ljusstyrning: Anläggningen fränkopplad, rörelse detekterad, ljus tänds
- Integrerad hygrometer för visning av rumstemperatur och luftfuktighet

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 2 von 6

Tekniska data - Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Antal sabotagedetektorgrupper	32
Artikelvikt	0.755 kg
Bredd	280 mm
Djup	89 mm
Externt gränssnitt	Ja
Händelselogg	Ja
Höjd	280 mm
Kompatibel med Smartvest	Ja
Max. antal detektorgrupper	32
Produktgrupp	Satser
Trådlöst ansluten	Ja
VdS-klass	uden
WEEE-grupp	09

Tekniska data - Smartvest Trådlös Rörelsedetektor

Användningsområden	Inuti
Artikelvikt	0.163 kg
Batteri - antal	3
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	2 År
Batterityp	AA (1,5V)
Bredd	61 mm
Bruttovikt	0.252 kg
Detekteringsmetod	Värme detektion
Display	LED
Djup	52 mm
Djur-säker	Nej
Färg	Vit
Höjd	110 mm
Höljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 3 von 6

Tekniska data - Smartvest Trådlös Rörelsedetektor

Mått	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
PIR-betraktelsevinkel, horisontell	105 °
PIR-betraktelsevinkel, vertikal	45 °
Produktgrupp	Detektor
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageskydd	Nej
Sensortyp	PIR
Strömförbrukning	15 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0.03 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
VdS-klass	uden
WEEE-grupp	09
Överföringseffekt	4,5 dBm
Övervakning av täckning	Nej
EAN	4003318388293

Tekniska data - Smartvest Trådlös Öppningsdetektor

Användningsområden	Inuti
Artikelvikt	0.03 kg
Batteri - antal	1
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	1 År
Batterityp	CR2032 (3V)
Bruttovikt	0.092 kg
Display	LED
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Produktgrupp	Detektor
Radiofrekvens	868 MHz

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 4 von 6

Tekniska data - Smartvest Trådlös Öppningsdetektor

Sabotageskydd	Ja
Sensors bredd	14 mm
Strömförbrukning	15 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0.005 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
Trådlöst ansluten	Ja
VdS-klass	uden
WEEE-grupp	09
Överföringseffekt	4,5 dBm
EAN	4003318388309

Tekniska data - Smartvest Fjärrkontroll

Artikelvikt	0.022 kg
Batteri - antal	1
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	2 År
Batterityp	CR2032 (3V)
Bredd	30 mm
Bruttovikt	0.056 kg
Display	LED
Djup	14 mm
Färg	Vit
Höjd	60 mm
Höljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Monteringstyp	diverse
Mått	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Produktgrupp	Detektor
Radiofrekvens	868 MHz
Strömförbrukning	15 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0.005 mA

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 5 von 6

Tekniska data - Smartvest Fjärrkontroll

Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
WEEE-grupp	09
Överföringseffekt	4,5 dBm
EAN	4003318774430

Tekniska data - Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Central

Antal användare	1
Antal händelser	1,000
Antal sabotagedetektorgrupper	32
Antal trådbundna zoner	0
Antal trådlösa zoner	32
Artikelvikt	0.54 kg
Batteri - antal	6
Batteri - batteridrift	Ja
Batterityp	AA (1,5V)
Bredd	280 mm
Bruttovikt	1.04 kg
Display	LED
Djup	89 mm
Externt gränssnitt	Ja
Färg	Vit
Händelselogg	Ja
Höjd	280 mm
Höljets material	Plastikowy
IP-kameror som stöds	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Inbyggda sirener	< 90 dB
Kompatibel med	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES128, HTTPS
Larmgivning	Push notification/ E-post / SMS / Akustisk varningssignal
Ljusfärg	Blå / Gul / Röd
Längd	89 mm
Max. antal detektorgrupper	32
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 6 von 6

Tekniska data - Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Central

Mått	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Nätverksanslutning	RJ-45-kontakt (10/100 Mbps)
Nödförsörjning	Ja
Produktgrupp	Central
Programvara	App: Smartvest (Android / iOS)
Radiofrekvens	868 MHz
Samtidig nätverksåtkomst	3
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	480 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
Trådlöst ansluten	Ja
VdS-klass	uden
WEEE-grupp	09
Överföringseffekt	4,5 dBm
EAN	4003318388286