

Smartvest Trådlös Manöverdel

Art.-Nr. FUBE35011A

Seite 1 von 2



Tekniker

- För aktivering/avaktivering av centralen
- Integrerad läsare för beröringsfri chipnyckel
- Alltid utlösning av paniklarmet
- Sabotagelarm om manöverdelen obehörigt tas bort och/eller manipuleras
- Styrplatta med belysning
- Spänningsförsörjning från batteri och/eller extern strömförsörjning
- Säkerhetsmekanism som skyddar mot s.k. replay-attacker

Tekniska data - Smartvest Trådlös Manöverdel

Användningsområden	Inuti
Artikelvikt	0.446 kg
Batteri - antal	4
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	2 År
Batterityp	AA (1,5V)
Bredd	120 mm
Bruttovikt	0.572 kg
Display	LED
Djup	35 mm
Färg	Vit
Höjd	140 mm
Höjljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej

Smartvest Trådlös Manöverdel

Art.-Nr. FUBE35011A

Seite 2 von 2

Tekniska data - Smartvest Trådlös Manöverdel

Kompatibel med Smartvest	Ja
Kontakttyp	MicroUSB
Läsartyp	125 kHz
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 120 x 35 x 140 mm
Produktgrupp	Detektor
Proximity-nyckel	8 RFID-Chips (AZ5502 / FUBE50020)
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageskydd	Nej
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	21 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0.1 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
VdS-klass	uden
WEEE-grupp	09
Överföringseffekt	4,5 dBm