



Smidig manövrering med kod eller beröringsfri nyckel

Secvest trådlösa kontrollpanel är ett tillvalt tillbehör till Secvest. Med en PIN-kod kan du manövrera anläggningen från varje trådlös manöverenhet. Den kan även aktiveras och avaktiveras med beröringsfri nyckel.

Flexibel användning i entréområden

Upp till 8 kontrollpaneler kan integreras i larmsystemet. Utbyggnadsmodulerna installeras i olika delar av byggnaden och ger ytterligare komfort. Secvest kan aktiveras eller avaktiveras direkt på den trådlösa manöverpanelen utan att återgå till larmcentralen varje gång.

Förutom intern aktivering eller aktivering av olika delområden går det även att ev. koppla en utgång, t.ex. garageporten.

Säker trådlös kommunikation

Tillsammans med Secvest trådlösa larmanläggning och Secvest Touch är produkten skyddad mot så kallade replay-attacker med säker trådlös kommunikationsmetod. Förfarandet skyddar mot manipulation av tredje part och överträffar kraven i säkerhetsstandarde "DIN EN 50131-1 klass 2".

Tekniker

- För aktivering/avaktivering av centralen
- Integrerad läsare för beröringsfri chipnyckel
- Utgångar kan aktiveras
- Spänningsförsörjning via batteri och/eller extern spänningsförsörjning
- LED:er för visning av aktuell systemstatus
- VdS-Home-certifierad
- Använder en säker trådlös kommunikation till Secvest och Secvest Touch

Secvest Trådlös Manöverdel

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 2 von 3

Tekniska data - Secvest Trådlös Manöverdel

Antal rum/grupper	4
Artikelvikt	0.176 kg
Batteri - maximal batterilivslängd	1 År
Batterityp	3 x AA (1,5 V alkaliska)
Bredd	120 mm
Certifications	EN 50131 Grade 2, VSÖ
Djup	30 mm
EN	Grad 2
Färg	Vit
Höjd	120 mm
Höljets material	ABS
Ljudtryck	103.7 dB
Längd	30 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	94 %
Max. räckvidd mottagning (byggnad)	30 m
Max. räckvidd mottagning (fritt)	100 m
Max. räckvidd sändning (byggnad)	30 m
Max. räckvidd sändning (fritt)	100 m
Mekaniskt skydd	Nej
Miljöklass	II
Min. drifttemperatur	-10 °C
Modulering	FM
Monteringsplats	Inomhus
Mått	(BxHxD) 120x120x30 mm
Pekskärm	Nej
Produktgrupp	Manövrering
Programversion	2,8
Radiofrekvens	868.6625 MHz
Sabotageövervakning	Ja
Skyddsklass IP	54
Spänningsförsörjning AC	9-12 V
Spänningsförsörjning DC	9-15 V
Spänningsövervakning	Ja
Statusvisning	4 statuslysdioder för delområdena

Secvest Trådlös Manöverdel



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUBE50001

Seite 3 von 3

Tekniska data - Secvest Trådlös Manöverdel

Strömförbrukning	100 mA
Säkerhetsgrad	2
Teknik	Elektronik
Trådlös effekt	10 mW
VdS-klass	diverse
WEEE-grupp	09