

Universal Hemispheric IP Dome 12 MPx (2 mm)

Art.-Nr. IPCS24500

Seite 1 von 2



Tekniska data - Universal Hemispheric IP Dome 12 MPx (2 mm)

Antal IR-LED	3
Användningsändamål	Områdesövervakning (PTZ)
Artikelprogram	Professionell
Artikelvikt	0.734 kg
Bredd	164 mm
Djup	44 mm
Enhetens design	Hemispheric
Höjd	44 mm
ICR dag-/nattfunktion	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	15 m
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Larmingång (NO/NC)	1
Längd	164 mm
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	85 %
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.04 lx

Universal Hemispheric IP Dome 12 MPx (2 mm)

Art.-Nr. IPCS24500

Seite 2 von 2

Tekniska data - Universal Hemispheric IP Dome 12 MPx (2 mm)

Min. drifttemperatur	-25 °C
Objektiv	Fix
Produktgrupp	Kamera
Skyddsklass IK	10
Strömförbrukning	950 mA
WEEE-grupp	09