

ABUS analog HD-videoövervakning 2MPx minidomekamera

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 1 von 3



Robust kamera för Full HD-bilder

Kameran ger högupplösta Full HD-bilder (1080 p/2 MPx), även i väldigt svagt ljus och nattetid såväl in- som utomhus med 106°-synvinkel. Den stöder flera videoformat och ansluts smidigt till inspelare med vanlig, analog videokombikabel (bild och ström).

Tillförlitlig dataöverföring med hög upplösning

Den analoga HD-kameran ger det bästa av två världar: Den överför data säkert och störningsfritt med analog videokombikabel. Den ger detaljrika bilder i Full HD-upplösning med 1920 x 1080 pixlar vid 25 bilder per sekund, precis som IP-teknik. Och det till väldigt bra pris/prestandaförhållande.

Vädertålig företagsövervakning dygnet runt

Det robusta höljet med skyddsklass IP67 gör kameran perfekt för utomhusanvändning exponerad för väder och vind. De integrerade IR-LED:erna med räckvidd upp till 30 m (beroende på exakt plats), och automatisk dag-/nattomställning ger tillförlitlig övervakning dag som natt. Ultra Low-Light och brusreducering (DNR) ger kameran skarpa bilder även i väldigt svagt ljus. Med WDR (120 dB) kan även bilddetaljer identifieras i motljus med kraftiga kontraster.

Smidig driftsättning

Den medföljande kombikabeln och Plug-and-Play-installation gör kameran snabbmonterad i tak eller på vägg och redo att använda. Det går givetvis även att använda befintliga BNC-kablar.

Tekniker

- 2MPx-kamera för in- och utomhusbruk
- Detaljerad Full HD-upplösning (2 MPx) med 1920 x 1080 pixlar vid 25 bps
- Ultra Low-Light-funktion och brusreducering (DNR) för fler detaljer även i mycket svagt ljus

ABUS analog HD-videoövervakning 2MPx minidomekamera

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 2 von 3

- Stöd för de analoga formaten TVI, AHD, CVI och CVBS
- Integrerade IR-LED:er för suverän sikt upp till 30 m på natten/i mörker
- WDR (120 dB) för fler detaljer även i motljus och vid kraftiga kontraster
- Automatisk dag-/nattomkoppling
- Går att montera i tak och på väggar
- Inkl. 1 x 30 m videokombikabel (videosignal + strömförsörjning)
- Plug&play-installation och -anslutning via BNC-uttag även på befintliga analoga kablar

Tekniska data - ABUS analog HD-videoövervakning 2MPx minidomekamera

Användningsändamål	Utomhus/inomhus
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	0.828 kg
Automatisk bländarstyrning	Nej
Bildinspelare	CMOS
Bildinställningar	Ljusstyrka / Skärpa / Spegling / Smart IR
Bildoptimering	BLC / HLC / WDR
Bländare	F1.2
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	1.233 kg
Brännvidd	2,8 mm
Dag-/nattomställning	Auto / Manuell
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Enhetens design	Enhet
Färg	Vit
Horisontell betraktelsevinkel	106 °
Höljets material	Metall
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kompatibel med	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.005 lx

ABUS analog HD-videoövervakning 2MPx minidomekamera

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS analog HD-videoövervakning 2MPx minidomekamera

Min. drifttemperatur	-40 °C
Min. luftfuktighet	10
Mått	(Ø x H) 89,47 x 68,2 mm
Objektivfattning	M12
Optisk våglängd	850
Privatzoner	4
Produktgrupp	Kamera
Skyddsklass IP	67
Slutartid	1/25s - 1/50,000s
Språk OSD	EN
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	4.6 W
Teknik	Elektronik
Videoutgång	1x BNC
Vitbalans	ATW / Manuell
WEEE-grupp	09