

**Tekniska data - 4043158171402**

Artikelvikt	0.954 kg
Bredd	110 mm
Djup	17 mm
Färg	vit
Höjd	86 mm
Låsningenheter	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Max. drifttemperatur	40 °C
Min. drifttemperatur	-10 °C
Monteringstyp	Overflademonteret
Product security update min until	2030-12-31
Programmering 1	Programmering / systemadministration via wAppLoxx Pro Control
Standalone	Nej
Trådlöst ansluten	Ja
VdS-klass	uden
WEEE-grupp	09

Tekniska data - WLX Pro vägläsare IP44 vit

Artikelförkortning	WLX-PRO-WR-W
Artikelvikt	0.38 kg
Färg	vit
Max. drifttemperatur	60 °C
Min. drifttemperatur	-25 °C
Mått	110 x 86 x 17 (Gira frame) mm
Skyddsklass IP	44

4043158171402

Art.-Nr. ACSE00021

Seite 2 von 2

Tekniska data - WLX Pro väggläsare IP44 vit

EAN	4043158160659
-----	---------------

Tekniska data - WLX Pro Bridge Box Industriell Tillgång

Artikelförkortning	WLX-PRO-BBI-A
Artikelvikt	0.28 kg
Färg	vit
Mått	130 x 95 x 57 mm
Radio range	up to 30 m indoors / free field nominal 100
Radiofrekvens	868.3 MHz
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	3 A / 12 V
EAN	4043158169478