

**Tekniska data - 4043158171419**

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelvikt                       | 0.954 kg                                                      |
| Bredd                             | 110 mm                                                        |
| Djup                              | 17 mm                                                         |
| Färg                              | svart                                                         |
| Höjd                              | 86 mm                                                         |
| Låsningenheter                    | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic        |
| Max. drifttemperatur              | 40 °C                                                         |
| Min. drifttemperatur              | -10 °C                                                        |
| Monteringstyp                     | Overflademonteret                                             |
| Product security update min until | 2030-12-31                                                    |
| Programmering 1                   | Programmering / systemadministration via wAppLoxx Pro Control |
| Standalone                        | Nej                                                           |
| Trådlöst ansluten                 | Ja                                                            |
| VdS-klass                         | uden                                                          |
| WEEE-grupp                        | 09                                                            |

**Tekniska data - WLX Pro vägläsare IP44 svart**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Artikelförkortning   | WLX-PRO-WR-S                  |
| Artikelvikt          | 0.38 kg                       |
| Färg                 | svart                         |
| Max. drifttemperatur | 60 °C                         |
| Min. drifttemperatur | -25 °C                        |
| Mått                 | 110 x 86 x 17 (Gira frame) mm |
| Skyddsklass IP       | 44                            |

# 4043158171419



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACSE00022

Seite 2 von 2

## Tekniska data - WLX Pro väggläsare IP44 svart

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4043158160000 |
|-----|---------------|

## Tekniska data - WLX Pro Bridge Box Industriell Tillgång

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelförkortning      | WLX-PRO-BBI-A                               |
| Artikelvikt             | 0.28 kg                                     |
| Färg                    | vit                                         |
| Mått                    | 130 x 95 x 57 mm                            |
| Radio range             | up to 30 m indoors / free field nominal 100 |
| Radiofrekvens           | 868.3 MHz                                   |
| Skyddsklass IP          | 66                                          |
| Spänningsförsörjning DC | 3 A / 12 V                                  |
| EAN                     | 4043158169478                               |